

西莫罗厂家承接不锈钢翼闸定制，专业做翼闸品质优良

产品名称	西莫罗厂家承接不锈钢翼闸定制，专业做翼闸品质优良
公司名称	西莫罗（北京）智能科技有限公司
价格	50000.00/组
规格参数	品牌:西莫罗 型号:CPW-622CS 箱体材质:不锈钢
公司地址	北京市丰台区西三环南路乙6号银河大厦
联系电话	15810926112 15810926112

产品详情

不锈钢翼闸的使用：现已广泛应用于机场、地铁站、车站、码头、景点、公园、学生宿舍、单位人行通道等，可以配合智能卡实现脱机型售票管理系统功能、形成人员进出的无人值守管理。

不锈钢翼闸为通道管理设备之一，主要用于人行通道管理；其特点具有快速打开、安全、方便等特点，是行人高频率出入通道的理想管理疏导设备；翼闸组成:外框机箱、制动机芯、翼臂、控制系统、红外传感器、控制设备等部分组成。

不锈钢翼闸的安装方法

一、翼闸确定方案。在与客户沟通确定选型时充分考虑闸机与闸杆留有空隙，每台翼闸的占地面积，摆放位置，如何布线(是走明线还是走暗线)等问题，确定方案。

二、定位置布线。根据确定的方案，明确翼闸的安装具体尺寸，做好预埋管，闸机与闸机之间留合适的间隙，保证能打开上盖以防调整机器，维修等，闸机与闸机之间预埋2根6分-8分的塑胶管，一根胶管走电源线(强电)，另一根胶管走信号线(弱电)，不能两线同时走一个胶管，这样会影响到通讯的效果，预埋管要露出地面30-40mm高，走线立式翼闸应在机器中间底部为好，桥式翼闸应在两侧面为好(因为桥式翼闸中间底部为封闭式)。

三、固定调整。固定底部用4-M10x100的膨胀螺丝固定，不能摇摆，整机水平，外观整体一致，翼闸与翼闸之间采用串联方式，逐一调整，直线能正常使用。