

时代TIME2812TIME2822涂层测厚仪

产品名称	时代TIME2812TIME2822涂层测厚仪
公司名称	武汉泰格尔科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:时代 型号:TIME2812
公司地址	武昌区武珞路568号南方帝园B单元7层3号
联系电话	18672835695

产品详情

时代TIME2812TIME2822涂层测厚仪

产品参数

精度高达 $\pm (1 \mu\text{m} + 1\% \text{读数})$

无须更换探头，即可实现磁性测厚和涡流测厚两用

选配专用防护垫，可以实现高温表面（300℃）的涂层测厚

可根据需要，选配不同探头，最厚可测10mm涂层

型号	Time2822（原TT280）	Time2812
探头连接方式	插拔式连线探头	一体式连线探头
探头选择	多种探头可选	不可选，专用FN两用探头
测量范围	根据探头而定，最大可达10mm	0~1500 μm

测量精度	$\pm (1 \mu\text{m} + 0.7\% \text{读数})$	$\pm (1 \mu\text{m} + 2\% \text{读数})$
最高分辨率	0.1 μm	1 μm
统计功能	平均值、标准偏差、最大最小值 (最高到10000个读数)	无统计功能
通讯功能	可接PC机或专用打印机 (另配红外适配器)	无通讯功能
最小测量面积	5X5mm	
最小测量厚度	铁磁性基体0.2mm 非铁磁性基体0.05mm	
尺寸、重量 (不含探头)	137mmX66mmX23mm (不含探头)、重225g	
符合标准	DIN、ISO、ASTM、BS	

涂层测厚仪可选探头：

探头型号	用途	测量范围
FN1.5	磁感应与涡流法两用	0 ~ 1500 μm
FN0.2	磁感应与涡流法两用	0 ~ 200 μm
FN3.5	磁感应与涡流法两用	0 ~ 3500 μm
F10	磁感应法	0 ~ 10000