

	升温时间	最快20 /min (非线性平均升温)					
	降温速率	3 /min、5 /min、10 /min、15 /min (非线性平均降温)					
材 料	外观	冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。					
	箱体防锈	喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。					
	内胆	sus304/2b不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。					
	保温材料	超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡；					
	电机散热	箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热。					
	加热器	不锈钢鳍片式电热管；					
	观察窗	导电膜电热除霜观察窗；					
	密封	模具定制而成的优质硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。					
	送风机	离心叶轮及异步电机；					
制 冷 系 统	压缩机	欧美原装进口半封闭或全封闭制冷压缩机组；					
	制冷方式	机械压缩单级/复叠制冷，风冷或水冷；					
	冷凝器	鳍片式散热器，风冷采用优质长寿命外转子电机。					
	制冷剂	r23r404a					
	其他配件	原装进口制冷配件					
控制器		可程式温度控制器，7英寸真彩液晶触摸屏输入，中文菜单，pid自整定、100天数据记录、支持usb电脑连线功能，曲线显示功能等。					
内尺寸(m m)	深	400	500	500	600	800	1000
	宽	450	500	600	800	800	1000
	高	550	600	750	850	800	1000
安全装置		电源漏电保护、电机过载保护、压缩机超压、过热、过电流保护、欠相缺相保护、设备保护端子、超温保护。					
标准配备		样品搁架一套、50mm线缆孔一只、万向滑轮及固定支撑结构、带电热除霜功能玻璃双、视窗照明灯一只。					
可选配件		特殊样品架温度记录仪\油膜拉丝特殊处理不锈钢外壳					
备 注		1、以上参数为设备空载，且在环境温度23℃时测得。 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。					