

光源	氙灯	3kw直流长弧氙灯，风冷（功率可以按照实际要求调整）			
	波长	280 ~ 800 μm			
	样品架	sus304/2b 圆柱式	可旋转承重圆形托盘，辐照距离可调。		
	灯管摆放	竖放	横放		
	紫外辐照度	1000 ± 200w/m ² (300 ~ 890nm波长范围)			
温湿度性能	温度波动度	± 0.5			
	温度范围	70（灯点亮时）	0、-20、-35 ~ 100		
	湿度范围	80% ~ 98%rh	40% ~ 98%rh		
	降温速率	/	0.6 ~ 1 /min(平均)		
箱体结构	外壳	冷轧钢板防锈处理后静电喷塑，呈橘纹式电脑白；			
	内胆	sus304/2b不锈钢板；			
	保温材料	超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡；			
	加湿器	不锈钢管制护套式加热器（表面蒸发式）			
	加热器	不锈钢鳍片式散热管，无触点固态控制，使用寿命长；			
	用水储备	抽屉式加水方式，内置式固定水箱及试验用水自动过滤循环使用。			
	观察窗	防紫外泄露中空玻璃观察窗	防紫外泄露中空加		
	送风机	离心叶轮及异步电机			
	传动系统	/	机械传动，样品架转速约2r/min。		
制冷系统	压缩机	/	原装进口全封闭压缩机		
	制冷方式	/	机械压缩单级，风冷		
	冷凝器	/	鳍片散热器，外转子		
	制冷剂	/	r22/r404a		
	其他配件	/	原装进口制冷配件		
淋雨系统	喷淋管	/	sus304防腐材质		
	喷淋孔	/	0.5mm，防腐防锈		
	控制系统	/	连续及周期喷淋，定		
	增压装置	/	优质小型增压水泵。		
控制器	数字显示，台湾温湿度智能控制器，温湿度直接设定及读取，具备pid功能。			日本原装进口可编程 "真彩液晶触摸屏" pid自整定。数据记录 电脑连线功能。	
	韩国进口液晶温湿度控制器，触摸按钮输入方式控制器可选。				
内尺寸 (mm)	深	600	1000	600	600
	宽	800	1000	800	800
	高	850	1000	850	850
安全装置	电源漏电保护、电机过载保护、压缩机超压、过热、过电流保护、欠相缺相保护端子、超温保护，冷却电机故障保护。				
标准配备	搁架一套、线缆孔一只、滑轮及固定底脚、灯管一支。				
备注	1、以上参数为设备空载，且在环境温度23 时测得。 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。				