可程式恒温恒湿试验箱 乾龙环境试验设备

产品名称	可程式恒温恒湿试验箱 乾龙环境试验设备
公司名称	江苏乾龙科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:乾龙 型号:多种型号
公司地址	盐城经济技术开发区希望大道南路5号
联系电话	15151004733

产品详情

??

?gb10589????????????gb11158????????????gb10586????????????????????????????

??

??????????????????????????usb2.0????????????????????????usb???????u????????????????????

???

????????

型号		gds-100	gds-150	gds-225	gds-408	gds-640	gd
使用环境要求		5～35°C，地面平整，通风良好，无热源辐射。					
性能参数	温度范围	0～130°C-20～130°C-40～130°C-60～130°C-70～130°C-80～130°C(高温200°C可选)					
	温度均匀度	≤2.0°C					
	温度波动度	≤±0.5°C					

	温度偏差	≤±2.0°C					
	湿度范围	25%～98%r.h					
	湿度偏差						
	升温时间	常温～130°C 40分钟内					
	降温速率	0.7～1°C/min					
材 料	外观	冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。					
	箱体防锈	喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。					
	内胆	sus304/2b不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。					
	保温材料	超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡；					
	电机散热	箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热，					
	加热器	不锈钢鳍片式电热管，无触点固态控制，使用寿命长；					
	观察窗	导电膜电热除霜观察窗，带照明灯；					
	密封	模具定制而成的优质硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。					
	送风机	离心叶轮及异步电机；					
	加湿器	内置式加湿器，具备防干烧，便于维护的特点。					
	加水口	箱体前侧抽空式加水口，并具备液位显示功能，大大方便设备加水。					
	水路系统	通过优质潜水泵及液位控制器实现设备用水的自动补给，水路系统采用大口径硅胶管进行供水及排水，杜绝水路堵塞。					
制 冷 系 统	压缩机	原装进口全封闭制冷压缩机；					
	制冷方式	机械压缩单级/复叠制冷，风冷；					
	冷凝器	鳍片式散热器，外转子电机；					
	制冷剂	r23r404a 环保型制冷剂					
	其他配件	原装进口制冷配件					
加湿器		不锈钢管制护套式加热器（表面蒸发式）；					
调温调湿方式		冷热平衡调温调湿方式					
控制器		数显，pid自整定，温湿度设定值及测量值直接显示；（可选配温湿度记录仪）					
内尺寸(mm)	深	400	500	500	600	800	1000
	宽	450	500	600	800	800	1000
	高	550	600	750	850	800	1000
安全装置		电源漏电保护、电机过载保护、压缩机超压、过热、过电流保护、欠相缺相保护、设接地保护端子、超温保护。					
标准配备		样品搁架一套、φ50mm线缆孔一只、万向滑轮及固定支撑结构、带电热除霜功能玻一只、视窗照明灯一只。					
备 注		1、以上参数为设备空载，且在环境温度23°C时测得。 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。					