



	湿度范围	25% ~ 98%r.h					
	湿度偏差						
	升温时间	常温 ~ 130 40分钟内					
	降温速率	0.7 ~ 1 /min					
材 料	外观	冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。					
	箱体防锈	喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。					
	内胆	sus304/2b不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。					
	保温材料	超细玻璃保温棉或聚氨酯发泡；					
	电机散热	箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热，					
	加热器	不锈钢鳍片式电热管，无触点固态控制，使用寿命长；					
	观察窗	导电膜电热除霜观察窗，带照明灯；					
	密封	模具定制而成的优质硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。					
	送风机	离心叶轮及异步电机；					
	加湿器	内置式加湿器，具备防干烧，便于维护的特点。					
	加水口	箱体前侧抽空式加水口，并具备液位显示功能，大大方便设备加水。					
	水路系统	通过优质潜水泵及液位控制器实现设备用水的自动补给，水路系统采用大口径硅管进行供水及排水，杜绝水路堵塞。					
	制 冷 系 统	压缩机	原装进口全封闭制冷压缩机；				
制冷方式		机械压缩单级/复叠制冷，风冷；					
冷凝器		鳍片式散热器，外转子电机；					
制冷剂		r23r404a 环保型制冷剂					
其他配件		原装进口制冷配件					
加湿器	不锈钢管制护套式加热器（表面蒸发式）；						
调温调湿方式	冷热平衡调温调湿方式						
控制器	数显，pid自整定，温湿度设定值及测量值直接显示；（可选配温湿度记录仪）						
内尺寸(mm)	深	400	500	500	600	800	1000
	宽	450	500	600	800	800	1000
	高	550	600	750	850	800	1000
安全装置	电源漏电保护、电机过载保护、压缩机超压、过热、过电流保护、欠相缺相保护、全接地保护端子、超温保护。						
标准配备	样品搁架一套、50mm线缆孔一只、万向滑轮及固定支撑结构、带电热除霜功能观察窗一只、视窗照明灯一只。						
备 注	1、以上参数为设备空载，且在环境温度23 时测得。 2、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。						