

路面快速修补料

产品名称	路面快速修补料
公司名称	石家庄金亿加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区裕华西路66号海悦国际D座906
联系电话	18032827038

产品详情

路面快速修补料

路面快速修补料针对水泥路面的裂缝、坑洞、麻面、起皮等病害可以进行快速修补，直接涂抹在病害部位即可。有超强的抗压和粘结强度，可实现超薄修补，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象。本产品可以适用于混凝土路面养护、桥梁的快速修补及抢修、抢建、加固工程等。

应用范围

道路维修养护、高铁工程、水利工程、高速公路、县乡公路、加油站等领域。

产品性能

1简单快捷 简单的施工工艺，人工和机械均能使用，对零散的病害部位可随时修补。在修补完成后4—6h可开放交通，无需长时间封闭交通。

2超薄施工 同旧混凝土有较好的结合强度，特别针对麻面和脱皮的病害部位，在不抬高路面基础高度的前提下可实现超薄修补，防止病害扩大。

3整齐美观 与旧混凝土有较好的相容性，和原混凝土路面颜色接近，修补后有较好的美观度。

4坚固耐久 较快的硬化速度和较高的早期强度。线性系数与原混凝土接近，当路面混凝土收缩时，修补料不致被拉托。

5适应性强 有较强的水稳定性和冻稳定性，可在 - 60 — + 60 的环境下不改变使用性能，适合各种气候条件、水文条件、施工条件的地区使用。

6 性价比高 对修补的路面带有永久性，施工方便，节约成本，延长使用寿命。

主要技术指标

抗压强度/Mpa

6h	1d	28d	180d
20	35	53.6	60

抗折强度/Mpa

6h	1d	28d	180d
4.15	5.65	7.39	8.67

3h粘结强度 > 1.6Mpa

28d抗渗强度 > S15

包装储存事项

物理状态：灰色粉状，有吸潮性

稳定性：可以长期储存和正常条件下运输，无燃烧和爆炸性。

保质期：冬季12个月，夏季6个月。

包装：采用防潮袋包装，净重25KG，产品放在干燥处，切勿受潮。

