两厢式冷热冲击试验箱 乾龙环境试验设备

产品名称	两厢式冷热冲击试验箱 乾龙环境试验设备
公司名称	江苏乾龙科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:乾龙 型号:多种型号
公司地址	盐城经济技术开发区希望大道南路5号
联系电话	15151004733

产品详情

该系列冲击试验箱采用立式箱体、冷热两箱结构，采用提篮转换试品所在实验区域的办法，达到冷热冲击试验的目的。这种结构最大限度的减小了冷热冲击时的热负荷，缩短了温度回复时间，也是最可靠、节能的一种冷热冲击的方式。

?????　1????????????r404a,r23?　2?????10????????????????

3???

4?????????????????????????　5?????????????????????????????????????　6?????????????

7?????????????????????????????????

??????????????

型号			tce-60-a	tce-120-a	tce-60-b
环境温度要求			5～35℃，地面平整，通风良好，无热源辐射。		
性 能 参 数	试验区	曝露温度范围	-40～180℃	-40～180℃	-60～180℃
		温度均匀度	≤±2℃		

		恢复时间	5分钟	
		恢复条件	150°C-40°C各曝露30分钟	150°C-60°C各曝露3
			温度探测器位置：出风口	温度探测器位置：出
		样品质量	6kg（非金属试件）	12kg（非金属试件）
	高温厢	预热温度范围	rt+10°C～200°C	
		升温时间	rt～200°C 35分钟内	
	低温厢	预冷温度范围	-10～-65°C	-10～-75°C
		降温时间	25°C～-65°C 60分钟内	25°C～-75°C 60分钟

材料及结构特点	外观	冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。
	箱体防锈	喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。
	内胆	sus304/2b不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。
	保温材料	超细玻璃棉或聚氨酯发泡
	电机散热	箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热，
	加热器	不锈钢鳍片式电热管
	观察窗	导电膜电热除霜观察窗
	密封	模具定制而成的优质硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。
	送风机	离心叶轮及异步电机
	试验框	304不锈钢元钢精细焊接而成
	升降传动	专用导程气缸，配合电磁阀，实现吊篮精准移位。
制冷系统	压缩机	原装进口全封闭涡旋压缩机
	制冷方式	机械压缩复叠制冷，风冷或水冷。
	冷凝器	鳍片式散热器
	冷却剂	r23r404a
	膨胀机构	电子式自动膨胀阀方式
控制器		tn1200温度控制器，7英寸真彩触摸屏/中文菜单/pid自整定

内尺寸 深×宽×高（mm）	400×400×400	500×500×500	400×400×400	500×5
吊篮尺寸 深×宽×高（mm）	200×200×200	250×250×250	200×200×200	250×2
电源	ac380v 50hz			
备注	1、以上参数为设备空载，且在环境温度23°C时测得。 2、可灵活定制其它温度及尺寸箱体。 3、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。			