

dsz900固定式气体探头

产品名称	dsz900固定式气体探头
公司名称	青岛大森环保设备有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:大森 型号:dsz900
公司地址	青岛市辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558730

产品详情

产品概述：

固定式气体检测仪是一种可二十四小时连续监测各种工业环境或特殊环境的固定式气体检测仪；输出4-20mA模拟信号，防爆设计，快速，精准，稳定。

产品特点：

均采用原装进口传感器

二线制4-20mA模拟信号输出

可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统，可以实现远程监视

防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ExdIICT6

全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护

产品功能

监测环境总或管道中氧气、二氧化碳、可燃气体、TVOC、有毒有害气体

带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿

全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

工作电压：12-36V直流电源

壳体材料：压铸铝

产品应用：

石油化工，工业生产，冶炼锻造，电力，煤矿，隧道工程，环境监测，污水处理，生物制药，家居环保，畜牧养殖，温室培植，仓储物流，酿造发酵，农业生产，消防，燃气，楼宇建造，市政企业，学校实验室，科研中心等

技术参数：

被测气体：氧气、二氧化碳、可燃气体、TVOC、有毒有害气体等

检测原理：电化学原理、红外原理、催化燃烧原理、PID光离子原理（与所测气体相关）

安装方式：壁挂式，管道式，流通式（与监测环境相关）

量程：量程宽广可选，与所测气体及环境相关

分辨率：与所选传感器和量程相关

精度：与所选传感器相关

输出信号：4-20MA

响应时间：10s

恢复时间：10s

重复性： $\pm 1\%$

线性误差： $\pm 1\%$

零点漂移： $\pm 1\%$ （F.S/年）

继电器输出：220VAC3A（可选）

连线方式：G1/2阳螺丝防爆软管

管道螺纹尺寸：M45*2mm

工作温度： -20°C - 50°C

工作湿度：0-90%RH（非冷凝）

防爆等级：Ex DiiCT6

防护：IP65

电源：12-36VDC

工作时间：24小时工作

尺寸：180*150*90mm

重量： 1.6kg