

三箱式冷热冲击试验箱 乾龙环境试验设备

产品名称	三箱式冷热冲击试验箱 乾龙环境试验设备
公司名称	江苏乾龙科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:乾龙 型号:多种型号
公司地址	盐城经济技术开发区希望大道南路5号
联系电话	15151004733

产品详情

三箱式冷热冲击试验箱技术参数：

型号	tcs-70	tcs-150	tcs-220	tcs-400	
环境温度要求	5 ~ 35 ，地面平整，通风良好，无热源辐射。				
性能参数	试验区	高温曝露范围 60 ~ 200			
		低温曝露范围 0 ~ -20 / 0 ~ -40 / 0 ~ -60			
		温度波动度 ± 0.5			
	高温厢	预热上限温度 250			
		升温时间 常温 ~ 250 20分钟内			
	低温厢	预冷下限温度 -45 / -65 / -75			
		温度波动度 ± 0.5			
		降温时间 常温到各极限温度			
		45分钟	50分钟	50分钟	50分钟
	温度恢复性能	恢复条件			
	高温曝露 最高温 30分钟 常温曝露 5分钟 低温曝露 最低温 30分钟 传感器位置 试样的进风口 试样5kg		高温曝露 最高温 30分钟 常温曝露 10分钟 低温曝露 最低温 30分钟 传感器位置 试样的进风口 试样15kg		
	试样8kg		试样25kg		
	以上为非金属试样，金属试样重量约为上述重量的1/3。				
	恢复时间 5分钟内	5分钟内	8分钟内	10分钟内	
材料	外观 冷轧钢板制作，拐角圆弧及一体式平面设计，外观美观大气。				

箱体防锈	喷塑前作防锈预处理，再静电喷塑，防锈功能优异。			
内胆	sus304/2b不锈钢板，内胆采用圆弧设计，方便保养。			
保温材料	超细玻璃棉及聚氨酯发泡			
电机散热	箱体特别加深，配合轴流风扇通风，大大改善电机散热，			
加热器	不锈钢鳍片式电热管			
观察窗	导电膜电热除霜观察窗			
箱体密封	模具定制而成的优质硅胶密封条，门框处设置专用除霜装置。			
风门驱动	气缸			
送风机	不锈钢离心叶轮及异步电机			
制冷系统	压缩机	原装进口全封闭/半封闭制冷压缩机		
	制冷方式	机械压缩复叠制冷/风冷或水冷		
	冷凝器	水冷或风冷冷凝器，风冷冷凝器采用外转子长寿命电机。		
	蒸发器	鳍片式盘管散热器		
	制冷剂	r23r404a环保型制冷剂		
	膨胀机构	电子式自动膨胀阀及恒量截流等方式		
控制器	tn1300控制器，7英寸真彩触摸屏/中文菜单/pid自整定			
试验区尺寸深×宽×高（mm）	400×400×450	500×600×500	500×600×750	600×800×850
电源	ac380v 3ø 4w 50hz			
其它	<p>1、以上数据为环境温度23℃，且空载条件下测得。</p> <p>2、可灵活定制其它温度及尺寸箱体。</p> <p>3、设备实际配置以双方签订的合作协议为准。</p>			