

DSZ900系列固定式气体检测报警仪

产品名称	DSZ900系列固定式气体检测报警仪
公司名称	青岛大森环保设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:大森 型号:dsz900
公司地址	青岛市辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558730

产品详情

产品概述：

固定式气体检测仪是一种可二十四小时连续监测各种工业环境或特殊环境的固定式气体检测仪；现场带声光报警，两级报警点可自行设置；独特的红外遥控功能，可非接触操作维护仪器，安全方便，可同时输出4-20mA模拟信号，两个继电器信号，RS485信号；防爆设计，快速，精准，稳定。

产品特点：

均采用原装进口传感器

三线制4-20mA模拟信号输出，继电器输出，RS485输出，无线数字（可选）

独特的红外遥控功能，可非接触操作维护仪器

可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统，可以实现远程监视

防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ExdIICT6

全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护

产品功能

监测环境总或管道中氧气、二氧化碳、可燃气体、TVOC、有毒有害气体

带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿

全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

工作电压：12-36V直流电源

两级声光报警，报警点可自行设置

红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置，零点标定，修改地址等功能

可输出一个或两个开关量信号，可驱动排风扇或电磁阀等外部设备

壳体材料：压铸铝+不锈钢（报警灯）

产品应用：

石油化工，工业生产，冶炼锻造，电力，煤矿，隧道工程，环境监测，污水治理，生物制药，家居环保，畜牧养殖，温室培植，仓储物流，酿造发酵，农业生产，消防，燃气，楼宇建造，市政企业，学校实验室，科研中心等

技术参数：

被测气体：氧气、二氧化碳、可燃气体、TVOC、有毒有害气体等

检测原理：电化学原理、红外原理、催化燃烧原理、PID光离子原理（与所测气体相关）

安装方式：壁挂式，管道式，流通式（与监测环境相关）

量程：量程宽广可选，与所测气体及环境相关

分辨率：与所选传感器和量程相关

精度：与所选传感器相关

输出信号：4-20MA、RS485，RS232，继电器，无线数字（可选）

响应时间：10s

恢复时间：10s

重复性： $\pm 1\%$

线性误差： $\pm 1\%$

零点漂移： $\pm 1\%$ （F.S/年）

显示技术：高亮度数码管显示

连线方式：G1/2阳螺丝防爆软管

管道螺纹尺寸：M45*2mm

工作温度：-20 ° C-50 ° C

工作湿度：0-90%RH（非冷凝）

防爆等级：Ex DiiCT6

防护：IP65

报警方式：声光二重报警

工作时间：24小时工作

尺寸：180*150*90mm

重量： 1.6kg