# DSK1500复合气体检测仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | DSK1500复合气体检测仪 |
| 公司名称 | 青岛大森环保设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大森<br>型号:dsk1500 |
| 公司地址 | 青岛市辽宁路228号 |
| 联系电话 | 0532-83803010 15610558730 |

# 产品详情

产品概述：

复合气体检测仪是一种可灵活配置多种气体的便携式气体检测仪；最多可配备四个传感器，同时检测四种气体浓度；具有高清晰液晶点阵显示大屏，中英文操作界面可切换，两级声光报警提示，仪器可选配数据存储功能。

产品特点：

采用原装进口高精度传感器，任意四种传感器可自由组合，灵活配置

液晶点阵显示技术，支持中英文显示界面

气体浓度单位PPM，mg/m3等可快速切换显示

超高蜂鸣报警音，高低二级报警值可以自行设置

带数据存储功能，可在仪器上查看历史数据，也可连接电脑导出打印数据（选配功能）

大容量锂聚合物充电电池，可以保证仪器长时间连续工作

坚固高档的鳄鱼夹，可在作业过程中方便携带

外壳采用高强度特殊工程塑料，坚固耐用，外表美观，手感好

精美高档的铝合金仪器包装箱

产品应用：

石油化工，工业生产，冶炼锻造，电力，煤矿，隧道工程，环境监测，污水治理，生物制药，家居环保，畜牧养殖，温室培植，仓储物流，酿造发酵，农业生产，消防，燃气，楼宇建造，市政企业，学校实验室，科研中心等

技术参数：

产品类型：复合气体检测仪

支持传感器：超过三十种传感器可以选择自由组合，灵活配置（根据客户要求需要可以支持4种气体同时检测）

采样方式：扩散式（可选配外置采样泵）

浓度单位：ppm、mg/m3、%VOL、%LEL，（其中ppm、mg/m3可一键切换显示，浓度值由系统自动换算）

显示技术：单色点阵128*128LCD图形显示

背光：可手动设置背光时间，报警时自动开启背光

直接度数：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池，报警状态，数据记录状态等

数据记录：超10万组存储数据，4个传感器，五分钟存储时间，可连续存储15个月，存储间隔10-3600秒可调（选配）

数据传输：USB接口数据传输，配上位机软件，可下载打印数据（选配）

标定：两个目标点标定，两点均可设置标定值，支持一键全通道自动标零功能

密码保护：标定设有密码保护功能，密码重置功能

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

报警方式：声光报警，高低报警点可设置，报警状态三种可选：开启，关闭，禁音

电池：3.7v可充电锂电池，电容量1800mA，工作时间大于50h（无可燃气），充电时间小于6h

充电器：带usb接口的旅行充电器

防爆等级：ExiaIICT4

防护等级：IP65

工作温度：-20°C-50°C

工作湿度：0-90%RH（非冷凝，湿度大时，需配过滤干燥筒）

壳体材料：ABS+PC

外型尺寸：155*78*35mm(长*宽*高)

整机重量：300g