

玻璃钢卧式离心泵

产品名称	玻璃钢卧式离心泵
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

产品详情

一、S型玻璃钢离心泵概述：

S型玻璃钢离心泵，其接触液体的过流部件均采用聚乙烯醇缩丁醛、改性酚醛玻璃纤维材料经高温模压而成，S型玻璃钢离心泵具有良好的耐腐蚀，耐温性能高、重量轻、比强度高、不变形等。S型玻璃钢离心泵轴封采用普通型和耐颗粒型机封二种(液下泵不用机械密封)结构合理，消耗功率少。

二、S型玻璃钢管道泵主要特点：

S型卧式S玻璃钢管道离心泵接触液体的过流部件均采用聚乙烯醇缩丁醛、改性酚醛玻璃纤维材料经高温模压而成，具有良好的

耐腐蚀，耐温性能高、重量轻、比强度高、不

变形等。该[化工泵](#)

的轴封采用普通型和耐颗粒型机封二种（液下泵不用机械密封）结构合理，消耗功率少。上海一环生产的S型卧式S玻璃钢管道离心泵是新型材料的耐腐蚀泵，已经被很多化工企业输送腐蚀性介质广泛的应用。

三、玻璃钢离心泵适用行业：

化工，制药，石油，电镀，食品，电影照相洗印，科研机构，国防

四、S型玻璃钢离心泵使用范围：

S型玻璃钢离心泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、皮革等行业，S型玻璃钢离心

泵输送不含固体颗粒、不易结晶、温度不高于100 的各种非氧化性酸（盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸）等腐蚀介质必不可少的理想设备。

五、SL玻璃钢管道泵安装使用及注意事项和维护

1、本泵在安装前根据选定泵型，按外形及安装尺寸做好地脚基础，安装时根据管路位置的要求，尽量使安装的位置便利管理和维修。2、安装的位置泵体如果高于液面，必须附装灌液装置。3、泵起动前先将液体灌满泵体后开车，严禁无介质运转和倒转，否则泵体内因缺乏液体冷却而损坏机械密封。4、停车时应关闭液管阀门，避免液体倒流。5、定时检查，电机电流值，不得超过电机额定电流。6、注意平时保养，经常检查泵运行是否平稳。有无异常震动，注意更换弹性块。视油标补充轴承的润滑油，定期更换机架中的润滑油(一般三个月必须换1次)。

六、详细技术参数范围：

口径: 25 ~ 100mm 出口直径:25~100mm 流量:3.2m³/h~100m³/h 级数: 扬程:12.5m~100m 吸程: 轴功率:
转速:2900r/min 效率: 41%~73% 轴承直径: 气蚀余量:3NPSH_{rm}~5NPSH_{rm} 电机功率:0.55/0.75kw~22/30kw
适用介质: 饮用水,海水,腐蚀性介质,油气,气体输送 适用行业:
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保 电压:380v 材质:玻璃钢、不锈钢
配用功率:0.75kw~55kw

七、S型玻璃钢离心泵型号意义：

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

八、S型玻璃钢离心泵结构图

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

九、S型玻璃钢离心泵性能参数：

型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	效率 %	汽蚀余量 m	电机功率 kw

S25 × 25-12.5	3.2	12.5	2900	41	3	0.55/0.75
S40 × 32-20	6.3	20	2900	50	3	1.1/1.5
S40 × 32-32	6.3	32	2900	45	3	2.2/3
S50 × 40-20	12.5	20	2900	53	3	2.2/3
S50 × 32-32	12.5	32	2900	51	3	4.0/5.5
S65 × 50-20	25	20	2900	64	3	3.0/4
S65 × 50-25	25	25	2900	61	3	3.0/4
S65 × 50-32	25	32	2900	60	3	5.5/7.5
S80 × 55-32	50	32	2900	69	4	7.5/11
S100 × 80-50	100	50	2900	73	5	22/30

化工泵广泛适用于化工、石油、制药、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业。机械密封及过流部件均采用特殊材质制成，能有效抗腐蚀、耐酸、耐碱。对于输送有较强腐蚀性的介质可靠性是目前最好的，能有效防止化工行业的有毒有害物质泄漏引起对人体对环境的危害，在市场上享有耐腐蚀之最美名，目前，是杜绝跑、冒、漏、滴建设文明工厂的理想防腐输送设备。