

干燥箱，换气式老化试验箱，高温老化箱

产品名称	干燥箱，换气式老化试验箱，高温老化箱
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:GAOTIAN高天 型号:GT-TL-80
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

产品详情

老化试验箱/换气式老化试验箱/高温老化箱的详细资料：

产品名称：老化试验箱

产品型号：GT-TL-80

老化试验箱主要用于工业生产中对产品的老化、热处理等。

老化试验箱特点：可满足各种不同需要（另可根据生产或测试需要订造非标尺寸）。

特殊设计之强制循环送风系统，可靠保证工作温度分布均匀度。

采用高效压缩玻璃棉，保温效果易显著。

老化试验箱的主要规格和技术参数温度范围 室温-200 （ 300 ）

温度稳定度 ± 0.5

温度分布均匀度 ± 2

升温时间 200 约需50min

内箱尺寸 (w * h * d) mm 400 * 500 * 400

内/外箱材质 SUS 304#不锈钢外箱：钢板烤漆A：内胆为镜面不锈钢

保温材质 高效压缩玻璃棉

保温装置 无熔丝开关，超温保护开关，瓷质保险丝

老化试验箱的一些配件 可调隔层板2-6件

消耗电力 3.0 3.0 4.2 5.1 6.0 7.0 8.0 9.0

电源 3 380VAC ± 10%或2 220VAC ± 10%

温度表 日本名厂“SHTIMADEN”PID配SSR输出,风机延时断电功能（可另购配程式控制）

时间计 999小时跳字显示

保险装置 第一次超温报警,第二次超温切电功能,MCCB过载保护,温度自整定

电热 鳍片式散热管形电热管

运风系统 强制送风循环系统及特别设计出风口,温度分布均匀度特佳

排气烟道 叶片式设计可调出风量

控制形成 温度到达设定温度后自动打开时间计,时间到达后切断发热电源,蜂鸣提示

老化试验箱依照的测试标准 GB5170.2-1996

~~~~~  
联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线Q Q: 76942054

公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站: [www.dggaotian.cn](http://www.dggaotian.cn)

公司地址: 广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园