

厂家定做pe异形件upe异形件

产品名称	厂家定做pe异形件upe异形件
公司名称	德州盛通橡塑有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:德盛通世 型号:各种型号 数量:9999999
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

超高分子量聚乙烯异形件的应用：

- 1、衬里：煤仓衬板、料仓、料斗、耐磨耗板、托架、溜槽等回流装置，滑动面，滚筒等；
- 2、食品机械：导轨，星形轮，导向齿轮、辊轮，轴承衬瓦等；
- 3、造纸机械：吸水箱盖板，导流板，刮水板，水翼；
- 4、化学工业：密封填板、填密料、真空模盒，泵部件、轴承衬瓦、齿轮、密封结合面；
- 5、流水线机械：转盘 导轨 耐磨衬条 曲线导轨 磁性弯道 链条导轨 齿轮
- 6、其它：农用机械、船舶零件，电镀工业，极低温机械部件等。
- 7、大型吊车及大型机械：垫在大型吊车支腿底下，起支撑作用。
- 8、作为港口码头护舷板 防撞板 缓冲板 防止船只和码头碰撞。

联系电话：13105349747 QQ：2074486700

超高分子量聚乙烯异形件的特性：

- 1、超高分子量聚乙烯板耐磨损性能居塑料之首，且分子量越大，材料的耐磨性和抗冲击性越高；
- 2、超高分子量聚乙烯板的冲击强度是现有塑料中的值，即使在70℃时仍有相当高的冲击强度；
- 3、自润滑，摩擦系数小，节省能源，手感似蜡。

4、吸水率极低。因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关。

5、超高分子量聚乙烯板化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及有机溶剂的腐蚀。

6、超高分子量聚乙烯板无味、无毒、无嗅，本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性。

7、不粘附性；

8、高密度聚乙烯分子量超过50万时，脆化温度降至140 。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达269以下，仍有一定的机械强度。

联系电话：13105349747 QQ：2074486700