

# 三网合一光纤配线箱

产品名称	三网合一光纤配线箱
公司名称	慈溪弘邦通信设备厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:弘邦通信 型号:12/24/36/48/72/96/144芯 尺寸:700*600*120mm
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	0574-23719941 13175971998

## 产品详情

【慈溪市弘邦通信设备厂】直销：三网合一箱 三网合一配线箱 三网合一光纤配线箱 三网合一楼道箱 三网合一光纤分纤箱 FTTH光纤楼道箱 三网融合配线箱 三网合一分配箱 三网合一分线箱 三网合一综合箱 三网合一网络箱 FTTB三网合一箱 三网融合 三网合一光纤分线箱 三网合一光纤分纤箱

### 三网合一箱概述:

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

### 弘邦通信三网合一箱技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% ( + 40 )

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平：3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻：2 × 10<sup>20</sup>M 500V产品特点：

弘邦三网合一箱优点：

- 1.箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- 2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，满足施工过程中任意形式的接续
- 5.塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- 6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- 8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- 9.符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求。

弘邦三网合一箱应用范围：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

三网合一箱常规尺寸：700\*600\*120 弘邦通信欢迎来电定做其他尺寸；

刘先生：13175971998 QQ：2930964794

