

沙头空压机故障维修东莞沙头神钢空压机保养维修

产品名称	沙头空压机故障维修东莞沙头神钢空压机保养维修
公司名称	深圳市文业机电设备工程有限公司
价格	120.00/台
规格参数	112:212 1212:323 1:4
公司地址	深圳市松岗镇松柏路526—534号
联系电话	0755-299-09683 13652379961

产品详情

沙头空压机故障维修东莞沙头神钢空压机保养维修，

第六种：温度传感器失灵；空压机面板显示温度不稳定变动，或者上升速度几摄氏度或者十几摄氏度往上加，说明温度传感器失灵。解决方案：更换新的温度传感器。双级（串联或并联）螺杆压缩主机是一种高效率的压缩机，通过将压缩流程分解为两个压缩过程以获得最理想的压缩效率。

第一级将吸入的空气压缩至中间压力，该压力作为第二次压缩的入口压力。第二级进一步压缩提升压力到需求的出口压力。在这个过程中，第一级压缩产生的压缩热被冷却润滑油带走，余下的压缩热在进入二级主机前得到喷雾化冷却液的进一步冷却，降低了压缩空气的温度，大大节约了压缩所需能量。

整个压缩过程更趋近等温压缩，相比单级压缩，可以实现最高多达15%的节能效果。

转子经过二十道工序的精加工，保证了转子线型的精确度，可靠性和有效性。

减少主机轴承负荷

双级压缩降低了压缩比，从而降低轴承的负荷，延长主机的寿命。我们所选择的是质量最好的重载型SKF轴承，从而保证压缩机的高效性和可靠性。

级间冷却

二级压缩效率高的原因之一是级间冷却的设计。级间冷却系统自动雾化冷却液，向经过一级压缩后的空气喷射雾状冷却液，快速吸收一级压缩过程产生的热量，确保进入二级压缩前的压缩空气被充分冷却降温，大大节约了压缩所需要的能量，而且使用喷射雾化冷却液的设计可以省去中间冷却器。

工业给排水：空气压缩机及水泵选择

1、空气压缩机的选择手摇式和电动空气压缩机。其工作压力应略大于气压水罐的最大工作压力，一般可选用小型空气压缩机。压缩空气管道一般采用焊接管道。