

# 泓格I-7561 USB转RS串口模块

产品名称	泓格I-7561 USB转RS串口模块
公司名称	深圳市鹏控电子公司
价格	528.00/个
规格参数	品牌:泓格 型号:I-7561
公司地址	深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼12楼C座
联系电话	0755-61309550(1,2,3) 13802274455

## 产品详情

泓格I-7561 USB转RS串口模块

### 产品详细介绍

产品名称: I-7561

产品介绍: USB转隔离RS-232/RS-485/RS-422模块。

### 产品特点:

完全兼容USB 1.1规格

输入: USB 协议

输出: RS-232/422/485 协议

速率: 115.2K bps

3000V 隔离保护

在1个RS-485网络中无中继器时最多连接256模块，

在1个RS-485网络中用中继器时最多连接2048模块，

要求中继器：距离大于4,000 英尺或超过256个模块

支持即插即用

I-7561从USB总线取电，无需外部电源

支持Windows 98/ME/2000/XP驱动，其他操作系统的驱动程序正在开发

产品参数:

兼容：USB 1.1 标准

输入端口：USB

输出端口：RS-232, RS-422, RS-485

电缆：USB A型连接器(可提供A型或B型电缆)

RS-232 信号：TXD, RXD ,GND

RS-422 信号：RX+, RX-, TX+, TX-

RS-485 信号：DATA+, DATA-

内置“自适应”芯片,支持多种波特率和多种数据格式

隔离电压：3000VDC

光电隔离：2500V rms

通信距离：2.1Km/9600 Bps

安装：Din型导轨, 壁挂式, 罗叠堆装

工作温度：-25 ~ +75

存储温度：-25 ~ +80

湿度：5~ 95% (非凝露)

尺寸：123 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)

驱动支持：Windows 98/ME/2000/XP 及 Linux

可选附件：

CA-USB18 USB连电缆

USB-2560 4口，USB 2.0 Hub，适用于工业环境

-----

本公司另外供应同系列其它产品：

-----

I-7560 CR USB转RS-232模块(非隔离、9线RS-232)

I-7561 CR USB转RS-232/RS-485/RS-422模块(隔离保护RS-422/485)

I-7563 CR USB转3路RS-485模块(隔离保护串口)

I-7565-G CR USB to CAN转换器（隔离端为CAN），灰色

I-7565-H1 CR 高速智慧型USB转1个CAN bus通道的转换器（隔离端为CAN）

I-7565-H2 CR 高速智慧型USB转2个CAN bus通道的转换器（隔离端为CAN）

I-7565-CPM CR USB转CANopen（CAN端隔离）

I-7565-DNM CR USB转DeviceNet主站转换器（CAN端隔离）