

泓格I-7565-G USB至CAN转换器

产品名称	泓格I-7565-G USB至CAN转换器
公司名称	深圳市鹏控电子公司
价格	1100.00/个
规格参数	品牌:泓格 型号:I-7565-G
公司地址	深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼12楼C座
联系电话	0755-61309550(1,2,3) 13802274455

产品详情

泓格I-7565-G USB至CAN转换器

产品介绍: USB to CAN转换器。

产品特点:

内置20MHz CPU

RoHs认证设计

完全兼容的USB 1.1/2.0 (全速)

完全符合ISO 11898-2标准

无需外部电源供应, I-7565可从USB总线供电

CAN收发器 82C250

传输速率最高可达 CAN 1M bps / USB 921.6K

支持CAN2.0A和CAN2.0B

内置的跳线来选择120欧姆的终端电阻

提供CAN和USB的数据流和错误指标

内置看门狗

驱动程序支持的Windows 98/ME/2000/xP/Linux

产品参数:

CAN 控制器：内置20MHz CPU

CAN 口通道：1

CAN 收发器：Philips 82C250

CAN 连接器：ISO/IS 11898-2, 9-pin D-sub connector

CAN 波特率：10K, 20K, 50K, 100K, 125K, 250K, 500K, 800K and 1Mbps

CAN口隔离：3000 Vrms

终端电阻：跳线选择120 终端电阻

支持协议：CAN 2.0A/2.0B

插脚引线：C.I.A. DS-102 (CAN_H = 7, CAN_L = 2, GND = 3)

接收缓冲器：1000 数据帧

USB

连接器：USB Type B

波特率：921.6K bps 固定

兼容性：标准的USB 1.1 和 2.0

接收缓冲器：900 数据帧

功耗：1.5W

LED: ON LED 电源、数据溢出；ERR LED 错误

运行温度：-25 ~ 75

存储温度：-40 ~ 80

相对湿度：5~95%（无凝露）

尺寸：108mm x 72mm x 35mm (H x W x D)

本公司另外供应同系列其它产品：

USB至RS-232/422/485转换器模块

I-7560 CR USB转RS-232模块(非隔离、9线RS-232)

I-7561 CR USB转RS-232/RS-485/RS-422模块(隔离保护RS-422/485)

I-7563 CR USB转3路RS-485模块(隔离保护串口)

I-7565-G CR USB to CAN转换器（隔离端为CAN），灰色

I-7565-H1 CR 高速智慧型USB转1个CAN bus通道的转换器（隔离端为CAN）

I-7565-H2 CR 高速智慧型USB转2个CAN bus通道的转换器（隔离端为CAN）

I-7565-CPM CR USB转CANopen（CAN端隔离）

I-7565-DNM CR USB转DeviceNet主站转换器（CAN端隔离）