诺顿汽车零部件加工砂轮进口诺顿砂轮

产品名称	诺顿汽车零部件加工砂轮进口诺顿砂轮
公司名称	大连利他商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市开发区高安里47#
联系电话	0411-65808708 13555927738

产品详情

在凸轮轴，曲轴，连杆气门等汽车发动机的内，外圆超高精密度磨削中，

我们提供的SG砂轮能帮助汽车零部件加工制造厂商提高生产效率和产品质量

降低生产成本。

人类从新石器时代开始，就采用天然磨石打磨用具。伴 随着蒸汽机的发明，磨具磨料开始进入机械制造领域，并成为不可替代的工艺方法越来越大量使用，是获得高精度产品的重要手段。缔属于圣戈班集团的NORTON（诺顿）品牌，创建于一八八五年，是世界最早从事磨具磨料研究、生产的专业工厂，一百多年来倾心为用户提供保证磨削质量，提高磨削效率、降低制造成本的优质产品，是全球最大的磨具磨料制造商。在中国五十年代出版的工具书中都可以见到该品牌的介绍，从圣戈班NORTON在国内设厂生产后，是目前在中国大陆能买到的最佳性价比的国外品牌。

NORTON诺顿NORTON砂轮通用行业的普通磨削：诺顿砂轮平面磨和外圆磨作为通用行业最常见的两种磨削加工，诺顿砂轮应用十分广泛，这二种磨削通常选用白刚玉或铬刚玉磨料的砂轮，诺顿砂轮另外根据粗糙度和工件材料种类的不同，可对砂轮粒度和磨料加以调整。

诺顿NORTON砂轮规格描述：P 180*6*31.75 SGB
60-K8VS35M/S，形状*尺寸*磨料*粒度*硬度*组织号*结合剂*最高使用线速度

诺顿砂轮磨料选择范围：A棕刚玉、WA(38A)白刚玉、AWA(19A)棕白混和刚玉、PA(25A)铬刚玉、SA(32A)单晶刚玉、SG陶瓷烧结刚玉、NQ新型陶瓷烧结刚玉、TG特殊陶瓷刚玉、C、GC黑碳化硅、绿碳化硅、

诺顿NORTON砂轮粒度范围：

陶瓷砂轮的粒度范围一般从24#至320#、常见粒度为46#、60#、80#、100#和120#。诺顿NORTON砂轮粒度的选择是根据工件表面所要达到的粗糙度来决定，诺顿砂轮常用的粒度与表面粗糙度有以下大致的的对应关系，同时粒度还与接触面积有关系，诺顿NORTON砂轮如果是平面磨或在接触面积较大的情况下，同样的粒度可以获得比较好的光洁度。

更多产品了解，请致电：

0411-65808708