

协盛防雷箱ISN-BX，箱体式通用型防雷箱

产品名称	协盛防雷箱ISN-BX，箱体式通用型防雷箱
公司名称	天津协盛防雷科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:协盛防雷 型号:ISN-BX
公司地址	南宁市民族大道丽原天际A座1102
联系电话	0771-3827177 13217710950

产品详情

型号 技术参数

isn-b160/3l-bx 三相，iimp:15ka(10/350),up2.4kv.uc:385v,ta25ns

isn-b160/1l-bx 单相，iimp:15ka(10/350),up2.4kv.uc:385v,ta25ns

isn b160/3l-bx 三相，imax:160ka/线（8/20），in:100ka/线(8/20),up2.5v,uc:385v,ta25ns

isn b160/1l-bx 单相，imax:160ka/线（8/20），in:100ka/线(8/20),up2.5kv,uc:385v,ta25ns

isn b100/3l-bx 三相，imax:100ka/线（8/20），in:60ka/线(8/20),up2.2kv,uc:385v,ta25ns

isn b100/1l-bx 单相，imax:100ka/线（8/20），in:60ka/线(8/20),up2.2kv,uc:385v,ta25ns

isn b80/3l-bx 三相 , imax:80ka/线 (8/20) , in:40ka/线(8/20),up2.0kv,uc:385v,ta25ns

isn b80/1l-bx 单相 , imax:80ka/线 (8/20) , in:40ka/线(8/20),up2.0kv,uc:385v,ta25ns

isn c40/3l-bx 三相 , imax:40ka/线 (8/20) , in:20ka/线(8/20),up1.5kv,uc:385v,ta25ns

isn c40/1l-bx 单相 , imax:40ka/线 (8/20) , in:20ka/线(8/20),up1.5kv,uc:385v,ta25ns

isn-bx系列电源防雷箱内置isn电源电涌保护器模块，其设计和安装严格遵循国际、国内电气安全标准，并经过严格测试。适用于无法将电涌保护器模块安装在现有的配电箱或端子箱，或现场安装环境无配电箱或端子箱的条件下使用，isn-bx电源防雷箱箱体尺寸便于安装，采用优质冷轧钢板，经裁剪、冲压、成型等一系列工序精心制成，造型美观。产品结构紧凑，安装可由一人单独完成，即使在恶劣的环境下如室外或工业环境下，也可安装电涌保护装置并安全运行。提供20 ~ 100ka (8/20 μ s)、15/50ka (10/350 μ s) 多种标称放电电流规格供客户选择，可适用于tn，tt，it等全部供电制式的单相及三相电源端。

内部采用微控制技术对雷电防护电路进行实时监控，监控三相电压，无需另行配置断路器，提供工作状态指示灯，可选择装配劣化测试指示灯、遥信报警、劣化指示灯及雷击计数器等多种功能。