

骨架油封;耐油;耐磨;耐温

产品名称	骨架油封;耐油;耐磨;耐温
公司名称	东台市廉贻镇华东橡胶厂
价格	2.00/只
规格参数	油封用途:分动器前后油封 材料:丁腈橡胶 品牌:HD
公司地址	东台市廉贻镇甘港村八组
联系电话	86-051585437865 18051394488

产品详情

油封用途	分动器前后油封	材料	丁腈橡胶
品牌	HD	型号	TC:105*130*14
适用车型	各种丰车型	尺寸	105mm*130mm*14mm (m m)
工作温度	90~120度 ()		

丁腈橡胶 (nbr)

我厂生产各种各样的橡胶密封件，产品已经和国内大型机械厂 安凯大宇汽车制造厂和电动车厂配套并赢得了厂家一致好评,并根据客户要求设计与加工制造特殊橡胶制品。

1主要特征：耐油、耐热、耐磨性好，广泛用于制作密封制品，但不适于磷酸脂系列液压油及含极压添加剂的齿轮油。 2工作温度：-40 ° c~~ +220 ° c 3主要用途：用于制作 o型圈、油封（外骨架油封）、皮碗等，适用于一般的液压、气动系统中作静密封或动密封。

竭诚欢迎广大新老客户来电来函洽谈业务