

高天品牌精密烤箱

产品名称	高天品牌精密烤箱
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:GAOTIAN高天
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

产品详情

高天品牌精密烤箱的详细资料：

型号：GT-TL-72/137/234

1.主要技术指标：Main Technique Target

1.1 温度范围：R.T+10 ~ +200

长期使用温度 +180

1.2 温度均匀度：±2.5%

1.3 温度波动度：±0.5

1.4工作室尺寸：400 × 450 × 400mm / 500 × 550 × 500mm / 600 × 650 × 600mm (D × W × H)

1.5外形尺寸：575 × 610 × 905mm/675 × 710 × 1025mm/775 × 810 × 1175mm

1.6升温时间：(环境温度25 ，空载时测得)

1.7从室温 ~ +200 65分钟

1.8从室温 ~ +150 30分钟

1.9功率：约2.5KW

2 空气调节：Air Conditioning System

2.1 空气调节方式：强制通风内循环平衡调温（BTC）；

2.2 空气循环装置：内置式空气调节装置，循环风道，长轴轴流风机；

2.3 加热方式：优质镍铬合金电加热器。

3 室体结构：Chamber

3.1箱体结构：箱体采用拼装结构；

3.2外壳材料：优质冷轧钢板静电喷塑；

3.3内壁材料：不锈钢板；

3.4保温材料：超细玻璃纤维；

3.5搁板：2层

3.6大门密封：采用环保硅橡胶条。

4测控系统：Measuring and Controlling System

4.1温度测量：Pt100铂电阻；

4.2控制装置：采用智能型数字温度控制器：

- 温度控制方式：自动整定两位PID控制
- 温度设定方式：按 键进行数字设定
- 温度显示方式：设定温度和测量温度LED数字显示
- 定时时间:1 ~ 999分钟

· 产品具有自整定功能，确保在每一设定点的温度恒定

· 产品具有线性补偿功能，以避免显示误差带来不变

4.3加热器电路控制：双向可控硅过零控制；

4.4运行方式：恒定运行。

5安全保护措施：Safety Device

5.1工作室独立超温保护；

5.2加热器短路；

5.3鼓风电机过载。

6 符合标准（试验方法）：Test Standard

JB / T5520-91干燥箱技术条件

7 设备使用条件：Operation Condition

7.1环境温度：5 ~ 40

7.2环境湿度： 85%R.H

7.3电源：AC220 ± 22V 50 ± 1HZ

7.4周围无强烈震动，无腐蚀气体和易燃易爆的气体存在。

~~~~~  
联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线Q Q: 76942054

公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站：[www.dggaotian.cn](http://www.dggaotian.cn)

公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园