

# 供应温湿度自动化控制系统 PLC集中控制

产品名称	供应温湿度自动化控制系统 PLC集中控制
公司名称	郑州环创自动化技术有限公司
价格	499.00/台
规格参数	品牌:郑州环创
公司地址	郑州高新技术产业开发区红松路52号3号楼1单元4层403号
联系电话	0371-55218711 13393741983

## 产品详情

联系人:张经理 , 0371-55218711 , 13393741983

恒温恒湿控制系统顾名思义是控制一空间的温度以及湿度的控制系统,也可称为温湿度控制系统。郑州环创可根据客户的要求,生产出相关的温湿度控制系统,比如中央空调的恒温恒湿控制系统、档案室的温湿度控制系统、智能型温湿度控制系统、温室花房恒温恒湿控制系统等。

### 恒温恒湿控制系统主要功能：

利用温度传感器、风窗执行器、水温传感器、送风温度传感器、中央控制柜等采集信号处理信息,根据车间预设要求的温湿度,进行电脑自动化调整。其操作简单方便,通过几个月的尝试目前细车间各个区域温度偏差控制在 $\pm 2$ ,相对湿度偏差控制 $\pm 3$ 个百分点,明显地改善了车间生产。

### 恒温恒湿控制系统配置：

- a.进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
- b.温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1(显示范围)c.解析度: $\pm 0.1$ ;
- d.感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
- e.控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品f.温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制
- g.恒温恒湿控制系统具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
- h.控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示i.恒温恒湿控制系统具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
- j.资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
- k.具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能l.恒温恒湿控制系统控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)m.恒温恒湿控制系统在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示讯号。

郑州环创自动化技术有限公司所生产的恒温恒湿控制系统也就是温湿度控制系统获得广泛好评，我们遵循顾客是上帝，为每一位顾客负责的态度，生产出安全可靠的产品。欢迎来电洽谈！！！！