

电动车库门厂 车库门维修 车库门批发

产品名称	电动车库门厂 车库门维修 车库门批发
公司名称	合肥红门开门窗有限公司
价格	80.00/平方
规格参数	品牌:红门开 型号:003
公司地址	安徽省合肥市包河区当涂路388号
联系电话	0551-63506873 13856013383

产品详情

合肥红门开车库门厂（15345601117）主要业务范围：电动抗风门，伸缩门.伸缩门维修.车库门.车库门维修.不锈钢系列门.推拉门.不锈钢推拉门.电动门维修服务。公司采用国内最先进的卷闸门生产流水线，以及先进的生产工艺技术、从而提高了产品的生产速度和质量。

卷闸门、电动门、电机、遥控器手柄、维修用户注意事项：

1电动门报警功能的性能取决于报警探头的性能用户应根据报警的实际需要选配报警探头.DKM-2B控制器成套出厂时配一只热释型报警探头.如果不用报警功能探头不接即可.

2电动门报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口供电电压应为直流12—15V否则不能由本控制器直接供电.探头耗电应 100毫安.根据现场情况可配用多只探头(一般以1 2只为宜)多探头时采用并接方式.探头.应避免其他热源或直射光影响上方应加防雨罩.

3电动门自动停机功能可根据用户的门体行程设置出厂时设定为145秒左右.

4发现电动门开门和关门方向相反时将控制器的“V”“W”端子接线对调即可.同样STOP显示屏指示方向与实际相反时按同法调整接线.西安电动门

5本控制器发生故障时应由专业人员进行维修或与供货方和生产厂联系维修.以免故障扩大影响使用.

6电动门控制器应保持清洁防止进水或其他有害物质侵蚀.机壳清洁严禁使用有机溶剂.

7电动门的电缆芯数一般不应少于8线(过去有7线的接线不很合理)门体电缆中间不应含有接头.

8遥控发射器应保持外壳好防止挤压振动跌落进水等现象.注意检查电池电压必要时及时更换.当遥控距离过近时一般应更换电池.电池型号为KC12V-23A.遥控器应尽量避免电磁干扰源.

9遥控器出厂时按编码加密使用不能互换.用户需要更改时可由厂家按要求变更密码.