

东莞南城Intermec PF2i 高性能打印机

产品名称	东莞南城Intermec PF2i 高性能打印机
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:intermac 型号:pf2i 分辨率:203dpi
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

产品详情

东莞立象条码为您提供最新最全的条码打印设备，欢迎咨询！！

Intermec EasyCoder PF2i RFID 行李标签打印机的设计坚固耐用、紧凑，对于空间有限且不希望停机的航空公司和运输应用来说，无疑是理想的选择。简单紧凑的设计和非凡的可靠性可确保更长的工作时间和更低的维护成本。即使是处理 RFID 标签，依然可以保证非凡的打印速度和打印质量。PF2i 内部采用获得专利的 RFID 射频模块，能够对耗材内的 RFID 芯片进行编码和验证，从而确保每个行李标签都有效。PF2i 可充分利用最新的 RFID 标签技术，其中包括 ISO 18000- 6B 和 6C，以及 EPC Generation 2 (第二代)。另外，PF2i 支持多个 UHF 频率，可在全球大部分地区使用。

功能特性

符合 RFID – IATA 1740c标准

多种接口选件，灵活地集成到不同系统 Compact

Flash(CF)闪存支持轻松快速的固件、字体和内存升级

打印综合能力出众，加之非凡的打印质量和更长的打印头使用寿命

产品参数

--	--

--	--

型号	PF2i
----	------

--	--

打印方式	热敏
------	----

--	--

分辨率	8点/mm (203dpi)
-----	----------------

--	--

打印速度	最高200mm/s(8in/s)
------	------------------

--	--

打印宽度	最大宽度：56 mm (2.2 in)
------	---------------------

--	--

最大打印长度	1520毫米（59.8英寸），203dpi
标签宽度	60 mm (2.36 in) 最小25.4 mm (1 in)
厚度	2.5 到 8.7 mil
样式	卷轴、模切、连续或折叠的行李标签或票据
标签卷轴最大直径	使用圆顶机盖时为185 mm(7.3in)，使用短盖时为213 mm (8.4 in) 标签卷轴芯：38-76mm (1.5-3 in) 标签
	标准：8MB 闪存 16MB SDRAM 1个闪存插槽
内存	
	内存:总计最高16M(8M+8M)
	选件:1GB CF内存

接口类型	RS-232 , 最高 115.2 kB/s
	USB 1.1
	用于EasySet™ 系统的 Wand 接口
字符集	支持所有主要的一维和二维符号
RFID 标准	符合 IATA/AEA 行李标签标准 , 包括 IATA 740、1740c (RFID) ;
	ISO 18000-6b 和 6c ; EPC Generation 2(Class1 Gen 2)
	860-960 MHz 软件设定的无线电 , 依据本地的UHF RFID法规进行配置
	标签剥离传感器 (LTS)Compact Flash(CF) 内存、闪存与 SDRAM
	SIMM、各种国际双字节字体、EasySet 条形码 Wand、外部 RS-232C 字
	母数字键盘、并行接口板、附加串行接口板、工业接口板、实时时钟
可选配件	115/230VAC 自动切换 , 带有/PFC
	电压范围 : 100-240 VAC ± 10%。

	45-65Hz
电源电压	
	待机9W;峰值300W
电源频率	+5 ° 到40 ° C (+40 ° 到104 ° F)
功率	20-80% 相对湿度 , 无冷凝
工作温度()	50 dB (打印时) , 待机时无噪音
工作湿度	15-85%
噪音	灰色

存储湿度	5.5 kg (12 lbs.)
颜色	397 × 194 × 178 (205)
重量	397 mm (15.6 in)
尺寸(mm)	194 mm (7.6 in)
长度(mm)	短盖版为 178 mm (7 in)圆顶版为 205 mm (8.1 in)
宽度(mm)	
高度(mm)	