

斑马-Symbol LS7808扫描平台

产品名称	斑马-Symbol LS7808扫描平台
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:讯宝 型号:LS7808 接口:USB
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

产品详情

东莞立象为您提供最新最全的条码扫描设备，欢迎新老客户咨询！！

提升客户服务水平 Symbol公司生产的LS7708数字扫描器提供全新的120线光栅全方位扫描模式，大大提高了收银效率和顾客满意度。LS7708的扫描速度和灵活性俱佳，占地空间小、构造美观，并且具有可选的可供调节安装的支架，可以适应各种销售环境，例如：药店、折扣店和大型超市，轻工业、制造业和物流配送等。更优秀的设计和适应性 简单易用，操作人员可以将时间更多地放在顾客身上。它有一个超大的扫描窗，具有极高的首读率，对截断符号也具有很好的读取性能。辅助扫描端口可用于扫描大型重物。多主机接口和通用连线进一步降低了库存需求。LS7708的强大功能和性能可以帮助节省时间和成本。更高的性能，可接受的价格 功能丰富的LS7708扫描器能够在许多应用环境中提供卓越的性能、极高的耐用性和最佳的人机工程学特性，从而提高POS环境下工作效率。一旦购买LS7708，您就会感受Symbol公司产品的优异性能，其解决方案有口皆碑，并已在全球范围内安装了数百万台的扫描器。

产品特性：

高性能、120线光栅全方位扫描模式

，提高新老用户的效率，缩短收银等候时间，为顾客提供更好的服务。

多主机接口，灵活的主机连接性有助于节省硬件投资费用。

通用连线，便于替换及/或升级。

占地空间小，适合狭小的收银/包装环境。

可配置固定支架，增加营业员舒适度和效率。

通用的 08 接口，支持所有常用的主机终端，由 USB 和其他常用主机供电。

所有 LS 7708 都备有集成的 EAS 天线

支持 123 Scan 窗口，更易于安装的可编程工具

可读取缩减码型（Reduced Space Symbolgy,RSS），与新码型的兼容性有助于节省硬件投资费用。

带有微型插槽，摆放在收银台上

产品规格:

尺寸： 152 毫米宽x 152 毫米长x 79 毫米高 1.9 磅/0.85 千克

重量 :	5.0 V \pm 5% @ 450mA 670 纳米可见激光二极管 18 联锁扫描线 每秒扫描1,800 条线 5,500 RPM
电压和电流 :	0 至6 英寸/0 至15 厘米 , UPC/EAN 100% 5 密耳 5 密耳 : (38%) 0 – 0.5 英寸/1.27 厘米
光源 :	7.8 密耳 : (60%) 0 – 4 英寸/10.16 厘米 10.4 密耳 : (80%) 0 – 5 英寸/12.7 厘米
扫描模式 :	13 密耳 : (100%) 0 – 7 英寸/17.78 厘米 每台SYMBOL LS780 8 都配备多板载接口支持 : RS-232C (标准、 Nixdorf、 ICL 与Fujitsu)
扫描速率 :	、 IBM 468X/469X、 键盘仿真、 USB (标准、 IBM SurePOS、 Macintosh)、 Synapse (允许连接至上述所有接口以及多种非标准接口) 360 °
电机速率 :	-30 ° 至60 ° +/- 45 ° 0.127 毫米(5 密耳) 32 ° 至104 ° F/0 ° 至40 ° C -40 ° 至140 ° F/-40 ° 至60 ° C
扫描景深 :	5% 至95% (无冷凝) 高达450 英尺烛光/4,844 LUXEAS Support: 所有设备都可以连接至Checkpoint 商品电子防盗系统(EAS)
最低分辨率 :	UL 60950-1、 CSA C22.2 No. 60950-1、 EN 60950-1、 IEC 60950-1 21CFR1040.10 Class IIa、 EN 60825-1、 IEC60825-1 Class1 EMI/RFI:
正常工作范围 :	FCC 第15 部分B 级、 ICES-003 B 级、 EN 55022 B 级、 EN 55024 RoHS 兼容、 2005 Sunrise 兼容、 WEEE 兼容
支持的接口 :	

旋转：

前后摆动：

左右摆动：

最小条码宽度：

工作温度：

储存温度：

湿度：

抗光性：

EAS 支持：

电气安全：

激光安全：

环境：