

# Mobil Hydraulic AW15

产品名称	Mobil Hydraulic AW15
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:AW15 分类:液压油
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

## 产品详情

美孚抗磨液压油AW系列产品是高品质的高性能油品，可用于工业与汽车等需要抗磨损润滑油的应用。美孚抗磨液压油AW系列油品专为满足需要承受高压、高温工作环境的各种液压组件的要求而制。本产品较强的抗氧化性与良好的热稳定性，有助于减少沉积物的形成，防止系统运作迟滞。在湿度高的环境中或难免有少量水汽的环境中，本产品具有良好的锈蚀、腐蚀保护作用。它们极易与水分离，又有良好的空气释放性。

美孚抗磨液压油AW系列油品以高质量基础油及精心挑选的添加剂配方调制而成，具备许多优良的特性，能提高及延长设备的使用寿命。可供需要高水平抗磨损保护的、处在中等至严苛工作环境中的系统使用，也适合许多通常推荐采用非抗磨损液压油的系统使用。

### 特性与优点

美孚抗磨液压油AW系列液压油能为中等至严苛条件下工作的设备提供杰出的性能。优异的抗氧化性能使换油周期和更换滤油器间隔时间都可以延长，而仍确保系统清洁。高抗磨损保护性能与极佳的油膜强度，使设备发挥卓越的性能；不仅故障较少，而且有助于改进生产力。控制得当的抗乳化性使油品在受少量水分污染的系统仍然照常工作，而当含水量高时却能迅速与之分离。

### 应用范围

推荐用于含有齿轮、叶片的径向和轴向活塞泵等系统需要采用抗磨损液压油的系统  
污染或滴漏难于避免的液压装置 少量水分难于避免，而水分又会损坏组件的装置  
含有齿轮和轴承，需要抗磨损特性的系统 要求承重能力高，又需要抗磨损保护的系统  
要求薄油膜又具有防腐蚀功能的装置，例如存在少量水分的系统  
含有大量采用各种合金制成的组件的机械

### 典型性质

产品名称	比重	倾点	粘度(40 ) 厘斯	粘度(100 ) 厘斯	粘度指 数	ISO粘 等
美孚抗磨液压油AW32 Mobil Hydraulic AW32	0.875	-18	32	5.4	95	32
美孚抗磨液压油AW46 Mobil Hydraulic AW46	0.881	-18	46	6.7	95	46
美孚抗磨液压油AW68 Mobil Hydraulic AW68	0.887	-18	68	8.5	95	68
美孚抗磨液压油AW100 Mobil Hydraulic AW100	0.891	-15	100	11.1	95	100