

PEI 沙伯基础 2400

产品名称	PEI 沙伯基础 2400
公司名称	上海正逢塑胶有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:PEI 型号:2400
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层O区744室
联系电话	13107093082 13107093082

产品详情

上海正逢塑胶有限公司是一家专业代理:美国杜邦、巴斯夫、日本宝理、日本三菱、韩国工程、旭化成、泰科纳、拜耳、dsm、基础创新、台湾奇美等.经营大类包括:pom、pc/abs、pa、pc、pbt、ppo、pps、pet、pei、lcp、tpe、pp等产品的经销和批发的私营有限责任公司。公司本着“诚信经营 客户至上”的原则为经营理念赢得广大客户的信赖和支持、在消费者当中享有较高的地位，公司并且与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关。公司提供详细的注塑工艺的支持，和完善的售后服务，包您全程满意。我公司期待与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌的明天，期待您的来电!

电话：187 2198 2014：谢小姐

qq：504128545

e-mail：187 2198 2014@163.com

ULTEM 2400 resin

聚醚酰亚胺

40% 玻璃纤维增强材料

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

产品说明:

ULTEM 2400 resin是一种聚酯酰亚胺 (PEI)材料,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。该产品在亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。ULTEM 2400 resin的主要特性有:

阻燃/额定火焰

环保/绿色

ULTEM 2400 resin的典型应用领域为:水管/管道/饮用水

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet

UL 黄卡 2

E45587-236985

搜索 UL 黄卡

SABIC Innovative Plastics Asia PacificULTEM

供货地区

亚太地区

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量

特性

符合 ECO

机构评级

EU EcoWRAS Unspecified Rating

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

比重

1.61

g/cm

ASTM D792

熔流率 (337 ° C/6.6 kg)

4.2

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

0.10 到 0.30

%

内部方法

吸水率

ASTM D570

24 hr

0.13

平衡, 23 ° C

0.90

硬度