

矿用隔爆型灯 24W巷道灯

产品名称	矿用隔爆型灯 24W巷道灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:DGS24/127L 净重:6
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

DGS24/127L矿用隔爆型LED巷道灯

一、产品特点

DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯是选用LED

光源设计制造的一种绿色环保型巷道灯。该灯具有体积小、重量轻、寿命长、无污染、免维护、节能和安全性高等优点。

该巷道灯采用高流明大功率LED

光源，发光效率高，使用寿命长，在巷道灯使用寿命期内无需更换光源。

该巷道灯采用高压压铸铝成型壳体，表面粉末静电喷涂，选用耐高温、老化性能优异的橡胶密封件和钢化透光玻璃，一体化设计。主要用途和适用范围 矿用隔爆型LED

巷道灯适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室内作固定式局部照明用，严禁用于采掘工作面。使用环境在下列情况应能正常工作 a)环境气压86~110Kpa； b)环境温度-20~+40°； c)空气相对湿度不大于98%(+25°C时)； d)具有甲烷爆炸性混合物的煤矿井下； e)

无显著摇动和剧烈冲击振动的环境。产品型式 防爆型式：矿用隔爆型。防爆标志：ExdI。产品结构

矿用隔爆型LED巷道灯由三部分组成：光源组件（含LED

光源，反光部件及电子组件板部分等）、防爆壳体（含压铸铝壳、钢化透光玻璃罩、橡胶密封件等）、防护罩。安装使用与操作

安装前预先做好悬挂灯具的挂钩，必须

牢固可靠。每两盏灯间距 30m，若电源线挠度过大，则应该增加中间挂钩。

必须使用有地线的三芯阻燃电缆线。旋开接线腔两端的压紧螺母，拆卸其上电源线压板，打开上盖，轻拿轻放，不要损及防爆面。将压紧螺母、垫圈、密封圈依次套在电源线上，将电缆线伸入接线腔。

电源的零线、火线接在铜螺柱上（无极性要求），地线接在腔体的相应位置上，用套筒扳手及螺丝批拧紧装紧固螺母及地线螺钉，连接必须可靠。

调整接线腔内电缆松紧适宜后，用扳手将压紧螺母扭紧，注意不要造电缆线自身旋转。压紧螺母一定要将密封圈压紧，以防止水渗入腔内，导致短路或损坏电源。装好电源线压板，紧固两端螺钉。

仔细安装上盖，检查上盖防水密封圈，将上盖轻轻旋入接线腔，对正连接孔，安装旋紧螺栓。如果采用

级联方式安装灯具，级联末端的灯具电源进线口一头必须使用堵板