

矿用隔爆型灯具 48W巷道灯

产品名称	矿用隔爆型灯具 48W巷道灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:DGS48/127L 净重:4.5
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

DGS48/127L矿用隔爆型LED巷道灯 证书齐全 厂家直销

一、适用范围

公司结合市场需要研制研发的DGS40/127L矿用隔爆型LED巷道灯广泛用于煤矿井下巷道易燃场所和各种隧道长距离投光照明需要。

适用环境条件：1.环境气压86Kpa—106Kpa。2.环境温度零下20摄氏度—+40摄氏度。

3.空气的相对湿度不大于75%（温度+25%摄氏度时）。

4.电压在60%--130%额定范围内波动时，灯可正常工作。5.防护等级大于或等于IP65。二、产品结构特点
该灯具由灯具隔爆外壳、光源LED及配套电器组成。钢化比例透明件用金属件压紧在下壳上，各隔爆外壳之间采用平面隔爆方式连接，形成平面隔爆接合面，电缆引入装饰采用直接引入，可使用多种线径的电缆。三、性能特点1. 隔爆型灯具，能在煤矿易燃易爆场所安全工作。2.

采用LED作光源，平面使用寿命可达100000小时。3.

外壳采用特殊轻质合金材料，强度高，抗冲击性能好。4.

采用特殊结构设计，灯具悬挂2米时，配光距离可长达10米。5.

结构可靠，能确保灯具在各种恶劣环境下可靠工作。6.

外壳采用最新表面处理工艺，在各种环境中长期工作不生锈。7.

重量轻，体积小，安装操作简单方便。8. 人性化的外观设计，美观大方，维护简单方便四、技术参数
光源类型：LED 额定电压：AC127V 50HZ 额定功率：48W 外壳防护：IP65 产品型号：L（T）

进线口螺纹：G3/4 五、注意事项1. 安装灯具时，应将灯具就近安装接地。2. 运输时注意轻拿轻放。

六、品质保证 确保产品质量完全达到国家标准和设计要求，产品实行光源保一年，自购买之日起1年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责维修。