

矿用隔爆型灯具 40W巷道灯

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 矿用隔爆型灯具 40W巷道灯 |
| 公司名称 | 浙江荣通防爆电器设备有限公司 |
| 价格 | 230.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:荣通 型号:DGS40/127L 净重:3 |
| 公司地址 | 浙江乐清象阳工业区 |
| 联系电话 | 0577-27783191 15967734041 |

产品详情

型号：DGS40/127L(A)

名称：矿用隔爆型LED巷道灯

概述说明：

产品特点：

A.光源采用高品质大功率正白光LED固体冷光源，能耗底，光效高，照射值高

B.采用直流，底压供电，无频闪和电磁干扰，无红(紫)外辐射，无荧光灯中的汞蒸汽等污染物，符合欧洲生产标准。

C.结构合理、根据LED性能设计，散热效果好，外形美观。隔爆、抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。

D.外壳采用高档铝合金压铸，玻璃透镜采用特制钢化玻璃，耐冲力，强度高，密封性强，防水冲刷。

技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079

防爆标志：Exe IIT4/T6

额定电压：AC127V

工作电压；85-250V

额定功率；40W 50W 70W 100W

外形尺寸： 280X245X200 mm

功率40W、电压127V

尺寸：242*184mm 重量：2.8kg/个（圆型）

尺寸：745*120mm 重量：3.5~5kg/个（长型）

引入电缆：10~14mm

防爆标志：ExdI Mb 防腐等级：WF1

装箱：4个/箱

灯具使用

- 1.松开盖板定位螺丝，取下盖板。
- 2.将电源线穿过压紧螺母、垫圈、密封圈后分别接在后盖零线位置和接线端子上。
- 3.将后盖上好，确定位置并紧固。
- 4.用扳手压紧压线螺母，到电缆无松动现象。（确保压线螺母旋入6圈以上）

长型矿用巷道灯注意事项

- 1.本灯具严禁带电开盖
- 2.维修时必须切断灯具电源
- 3.本照明灯具应采用具有短路、过载和漏电保护功能的照明信号综合保护装置配电。
- 4.在装配和维修中注意保护隔爆面不得碰伤；电器接头不得有松动。

贮存

- 1.产品应贮存于没有雨雪侵袭、良好的通风条件、空气中不含有酸碱等腐蚀性气体或粉尘的场所。
- 2.存放期超过3年的产品出厂或使用前应逐台检修，更换锈蚀的元器件并重新进行出厂检验。

开箱及检查

- 1.检查包装箱内巷道灯的数量、说明书、合格证、装箱是否相符安全。
- 2.检查产品外观是否完好，标志齐全。

其它规格型号：

DGS8/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS10/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS12/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS15/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS18/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS20/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS24/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS28/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS30/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS32/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS36/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS40/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS45/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS48/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS50/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS55/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS70/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯

DGS100/127L(A)煤矿用隔爆型LED巷道灯