

## 埋入式加热棒，防水单头管

产品名称	埋入式加热棒，防水单头管
公司名称	盐城市亚能电热电器有限公司
价格	25.00/根
规格参数	品牌:亚能 型号:ycyindr 功率:200w
公司地址	盐城市宝才工业园区
联系电话	0515-88465000 13770143434

## 产品详情

埋入式加热棒是由金属管作外管装入高电阻电热合金丝作发热材料，在电热丝周围填充并压实，具有良好的绝缘性能，用导热系数较高的高纯氧化镁作填充料，该产品固有功率大，热效性高，散热快等特点。

常用于塑料包装，小型模具加热、分析仪器、卷烟业、制鞋业、半导体共晶焊接、压铸件输入道加热以及无浇注射、各种气体膨胀时的制冷效应等加热。 电压可设计为：12-440V

功率为：50W-20KW

材质有：10#铁、T4铜、1Cr18Ni9Ti不锈钢、Ti钛等。

螺纹单头加热管是在在单头加热管接线部焊接一六角头（供紧固用）、尺寸不等（由顾客确定）的公（英）制空心螺栓。螺栓又可分为六角头朝上和朝下两种。

螺纹单头加热管单头电热管应用于塑料成型模具、热压成型机械、卷烟机械、快速封口机、制药机械、分析仪器、制鞋业、半导体共晶焊接、压铸件输入道加热以及无浇道注射、各种气体膨胀时的致冷效应等设备加热。丰富的高密度单头电热管

生产经验，根据电热管的使用环境进行科学结构设计，提高电热管的使用安全性与寿命。

螺纹单头加热管特点：

高使用寿命，内部结构设计合理。采用进口高纯氧化镁芯棒及填充材料，导热系数高

采用无芯研磨设备，管径标准化程度高，密切配合设备装配，具有热效性高、散热快

先进的工艺制品，质量更稳定，提升设备使用安全性

螺纹单头加热管技术参数：

电热管直径： 8~ 20mm

电热管管材：耐热无缝不锈钢管，使用温度高达700

输入电源及功率：按需订制