

厂家直销油烟处理器厂家，油烟过滤装置加工

产品名称	厂家直销油烟处理器厂家，油烟过滤装置加工
公司名称	济南九发环保科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:油烟处理器厂家 型号:LH-YJ-6.0 处理能力:4000
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-86941561 18105416081

产品详情

餐饮单位没有油烟分离器会怎么样？为改善大气质量，有效防治餐饮油烟污染，山东临沂兰山区政府组织对禁燃区内所有饭店、宾馆、食堂等餐饮业燃煤大灶开展集中整治行动。

据了解，兰山区范围内不再审批使用燃煤大灶的饭店、宾馆、食堂等餐饮业单位新建餐饮单位，没有安装油烟净化设备的，一律不予办理行政许可。对于整改不到位的，一律依法停业整顿对拒不整改的，依法吊销经营许可证。整改已完成并经现场核查验收，出具书面同意意见后，方可恢复营业。而且相关部门会对油烟净化器的使用状况定期进行抽检，排放不达标的单位停业整顿三个月。

所以，为了市民健康，餐饮单位务必要使用专业的高效油烟净化设备。餐饮厨房油烟净化设备，98%以上的净化效率，适用于大小型餐馆和企事业单位食堂，灭绝油烟，净化空气！

油烟分离装置厂家优势：

- 1、节能环保，油烟净化设备外接220V电源，功率不高，但是能将大部分油烟滤除，并减少少量异味，实现真正的节能减排。
- 2、油烟净化设备安装方便，可安装在墙上、地上或楼顶，室内室外均可。其安装具有多向选择性，两端都可作为进出烟口，油烟净化设备两端可通过变径与烟道连接，由风机提供油烟流向的牵引力。
- 3、油烟净化设备清洗简单，在切断外加电源后，可用螺丝刀轻易将食堂油烟处理设备电路外门拆除，取出电场，用清洗液浸泡后用毛刷刷除电场上吸附的油渍和杂质。

油烟分离装置工作原理：

可使油烟由风器吸入静电除油烟机，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于器械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在

自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

油烟分离装置的安装方式说明：

安装油烟分离装置与烟罩出口位置的距离至少2米以上，以确保消防安全和净化效果；油烟分离装置与风机的距离4米以上比较合适。油烟分离装置在安装前最好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。油烟分离装置的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网。油烟分离装置箱体必须安全接地。

油烟分离装置安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，堯骏油烟分离装置的电源是采用最新技术的直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证油烟分离装置最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要。

油烟分离装置厂家两侧具有精致过滤网，两侧都可作为进出油烟口，油烟从一侧的过滤网进入后，少量油烟和杂质会被滤除。当进入中间的高压电场后，被电离、吸附后汇集于储油箱内，经过排油口排出。其剩下的少量油烟经过第二层滤网，被过滤吸附后排出。此过程能够过滤大部分的油烟，据试验检测净化效果可达98%以上，达到国家规定A类标准。

时代正在影响和改变着人们的生活观念，餐饮业之于生活，是一个专属场所的享受和体验，而济南九发油烟净化设备的存在就是为了对抗油烟，净化油烟，打造绿色厨房，改善大气环境。