

# 三相全自动交流补偿式稳压器

产品名称	三相全自动交流补偿式稳压器
公司名称	聚塔电气（昆山）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聚塔电气
公司地址	昆山市玉山镇环庆路2188号3号房
联系电话	0512-50128979

## 产品详情

### 产品概述

DBW，SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是我公司引进吸收西欧先进技术，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其他形式稳压器相比具有容量大，效率高，无波形畸变，电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动随意切换，设有过压、过流、缺相、相序保护，以及体积小、重量轻、适用方便、运行可靠等优点。可广泛应用于工业，农业，交通，邮电，军事，铁路，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线，建筑工程设备、电梯、医疗器械、轻纺设备、印刷设备、空调、广播电视以及家用电器、照明等需要稳压的场所。

使用条件 a、环境温度：-15 ——+40 b、海拔高度：<1000m C、相对湿度：<90%

d、无严重影响稳压器绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、灰层、污垢及其他爆炸和腐蚀性介质。 e

、安装场所无严重振动或颠簸

主要技术特性 a、输入电压：

三相：三相四线制相电压 $220v \pm 20\%$ ，线电压 $380v \pm 20\%$ 或者相电压 $220v \pm 30\%$ ，

线电压 $380v \pm 30\%$ ，可选择（订货时需说明）。单相 $220v \pm 20\%$ ，或 $220v \pm 30\%$ ，可选

择（订货时需说明） b、输出电压： 三相：三相四线制相电压 $220v$ 线电压 $380v$

单相： $220v$  c、输出电压精度： $1\%-5\%$ 可调 d、效率： $98\%$  e、调整时间： $20v/s$  f

、波形失真：无波形失真 g、保护：具有过压、过流、缺相、相序保护 h

、稳压、市电方便切换 i、上电自动启动或人工启动可切换 j、工作方式“连续运行”

k、绝缘电阻  $2M$  l、电气强度：电压 $2000V$ 历时1分钟无击穿无飞弧 m

、产品使用容性，阻性，感性负载

### SBW系列稳压器型号规格一览表

分类	SBW（通用型）SBW-S（机床专用）SBW-Y（医疗专用）SBW-ZB（装备制造）				
	SBW（S）-GD（广电专用）SBW-YS（印刷专用）SBW-FZ（纺织专用）				
型号	容量	电流	相数	输入电压	输出电压
SBW-10	10	15	3	$380V \pm 20\%$	$380V \pm 5\%$
SBW-20	20	30			

SBW-30	30	46
SBW-50	50	76
SBW-80	80	121
SBW-100	100	152
SBW-120	120	182
SBW-150	150	228
SBW-180	180	273
SBW-225	225	342
SBW-250	250	380

---

---

---

SBW-320	320	486
SBW-400	400	608
SBW-500	500	760
SBW-600	600	912
SBW-800	800	1216
SBW-F-1000	1000	1519
SBW-F-1200	1200	1823
SBW-F-1500	1500	2279
SBW-F-2000	2000	3039

---

---

---

SBW-F-3000	3000	4558			
DBW-3	3	14	1	220V ± 20%	220V ± 5%
DBW-5	5	23			
DBW-10	10	45			
DBW-15	15	68			
DBW-20	20	91			
DBW-30	30	136			

可选配置 · EMI 滤波装置 可有效滤除电网的谐波干扰 · 避雷装置

当电网瞬时变化及感应雷击时，能起到良好的浪涌电流保护效果 · 监控接口 具备RS232、RS485

接口，实现遥控、遥信、遥测功能 规格：三相10—3000KVA；单相500VA—200KVA

凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商订做，咨询电话：18013223227。