

688型楼承板机、彩钢瓦压型机、彩钢瓦设备

产品名称	688型楼承板机、彩钢瓦压型机、彩钢瓦设备
公司名称	上海奥发机械有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:上海奥发 型号:688
公司地址	上海市金山区干巷镇干林路555号 奥发机械
联系电话	021-67297399 13681939992

产品详情

688型楼承板设备技术参数：

1 自动内张紧开卷机 a.装卷内径 b. 最大装卷宽度 1000mm c. 最大装载重量：6000kg d. 液压功率：3kw e. 马达功率：3kw f. 油缸内径：120mm g. 工作压力：10mpa 2 成型主机 a. 机架排楼:24排

b. 主轴材质45#钢调制处理，外径80mm .轧辊材质15gcr 轴承钢处理hrc58-60°。 d. 主电机功率：22kw e. 轧制速度：9-12m/min f. 支架350#工字钢焊接 g. 轧辊表面镀硬铬厚度0.05mm. 3 液压切刀

b. 切断系统：采用先进的液压驱动，成型后自动尺切断，不变形，无废料，安全系数较高（主机停切断）

4 电控系统 a.屏显：采用5.7寸台湾台达触摸屏 b.主机计算机（plc）:采用台湾台达 5 液压系统 a.采用台湾先进液压系统 b. 功率：4kw 楼承板成型设备的构造与使用方法 楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高51mm ~76mm.工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。压型钢板型号 688 用途 有效覆盖宽度(mm) 680 展开宽度(mm) 1000 楼面钢承板 截面惯性距(cm⁴/m) 91.62 119.38 142.01 截面抵挡距(cm³/m) 23.46 30.58 36.98