# 供应DP-II智能钳型相位数字多用表

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应DP-II智能钳型相位数字多用表 |
| 公司名称 | 南京恒股智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市鼓楼区建宁路65号 |
| 联系电话 | 18001588198 |

# 产品详情

、特点：　电压通道之间相互隔离，若发生电压误接不会对外部系统造成短路。
实时测量交流电压、交流电流、功率、频率、功率因数和相位等电参量。
被测交流电压、交流电流动态接线相量图测试。　具有电路通断测量功能。
自动相量和（差）测量。　采用大屏幕液晶汉字显示及实时中文操作提示,操作极为方便。
机内电池供电,无需外接电源。　轻巧美观,便于携带。 二、技术指标

| | |
|---|---|
| 测量功能 | |
| 交流电流 (I1/I2/I1+I2) | |
| 交流电压 (U1/U2/U1+U2) | |
| 电路通断 | |
| 相位角(U1^U2/U1^I2/U1^I1/I1^I2) | |
| 相量图(U1/U2/I1/I2) | |
| 频率 (Hz) | |
| 有功功率 (W) | |

| | |
|---|---|
| 视在功率 (VA) | |
| 无功功率 (VAr) | |
| 功率因数 | |
| 使用特性 | |
| 自动关机 | |
| 低电压显示 | |
| 自动量程 | |
| 数字保持 | |
| RS-232数据传输 | |
| LCD 背光 | |
| 显示模式 | |
| 钳口尺寸 | |
| 数据存储 | |
| 输入阻抗 | |
| 检测速率 | |
| 分辨率 | |
| 一般特征 | |

| | |
|---|---|
| 电源 | |
| 机身颜色 | |
| 机身重量 | |
| 机身尺寸 | |
| 标准配件 | |
| 标准包装 | |