

# 金恒威i303A 1光2电 工业光纤收发器

产品名称	金恒威i303A 1光2电 工业光纤收发器
公司名称	深圳市金恒威通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金恒威 型号:i303A
公司地址	深圳市南山区科技园北区朗山路8号
联系电话	0755-86706863 18575599664

## 产品详情

inmax金恒威i303A 1光2电 口 非网管型工业以太网交换机

### 主要特性

支持2个RJ45端口和1个光纤端口（光口类型可选）

符合工业4级设计要求，-40 ~ +75 工作温度和冗余电源输入

IP40等级防护，全铝高强度金属外壳，DIN导轨式安装

i303A是一款非网管型工业以太网交换机，支持2个10/100M以太网端口（RJ45）和1个100M光口（接口可选）。该产品符合FCC、CE标准，符合工业4级设计要求，-40 ~ 75的宽幅工作温度能够满足各种工业现场的要求，已广泛应用于电力、水利、轨道交通、智能交通等领域。

### 特点和优势

IP 40等级防护，全铝高强度外壳

支持10/100M网速自适应、全/半双工模式

自动通过E-mail和继电器输出告警事件

24VDC ( 12 ~ 36VDC ) 电源输入

-40 ~ +75 工作温度

## 规格规格

## 技术参数

### 标准：

IEEE 802.3适用于10BaseT

IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX

## 接口

光纤端口：100BaseFX，SC/ST

RJ45端口：10/100BaseT(X)自适应

Console口：基于串口全局网管RS-232（RJ45接头）

按钮：重置按钮Reset

### 指示灯：

系统指示灯：SYS

接口指示灯：电口Link1~2, Act1~2

光口Link/ Act3

电源指示灯：PWR

## 电源

输入电压：24VDC（12 ~ 36VDC），单电源输入

接线端子：3芯7.62mm间距接线端子

空载功率：2.0W@24VDC

满载功率：<0.1A@24VDC，<2.4W

过载保护：支持

反接保护：支持

## 机械特性

外壳：IP40防护等级，高强度铝型材

安装方式：导轨、壁挂

重量：280g

尺寸（W × H × D）：32 mm × 103 mm × 78mm

## 工作环境

工作温度：

标准型号：-25 ~ +60

宽温型号：-40 ~ +75

存储温度：-40~85

相对湿度：5%~95%（无凝露）

## 行业标准：

EMI：FCC Part 15，CISPR (EN55022) class A

EMS：EN61000-4-2 (ESD)，Level 4

EN61000-4-3 (RS)，Level 3

EN61000-4-4 (EFT)，Level 4

EN61000-4-5 (Surge)，Level 4

EN61000-4-6 (CS)，Level 3

EN61000-4-8，Level 5

冲击：IEC60068-2-27

自由落体：IEC 60068-2-32

震动：IEC60068-2-6

质保

保修期：5年

认证

CE、FCC

产品最新认证动态请查询inMax网站