

供应直销 优质多叶片钢制圆风门

产品名称	供应直销 优质多叶片钢制圆风门
公司名称	河北亿联管件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿联 型号:齐全
公司地址	河北省沧州市盐山新华小学后侧
联系电话	0317-6391978 13803173185

产品详情

圆风门多叶片钢制圆风门

圆风门，圆风门又称圆形挡板门、圆形关断门、圆形调节门。圆风门主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，也可用于其它行业中的风道、烟道。圆风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的圆风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的圆风门，其线性可调性不太明显，主要应用它的截流功能。根据性能可分为圆形关断门和圆形调节门；根据驱动方式可分为手动圆风门、电动圆风门和气动圆风门；根据制造工艺可分为铸造式圆风门和焊接式圆风门；根据材质可分为烯土耐磨圆风门、铸铁圆风门、铸钢圆风门、碳钢圆风门、不锈钢圆风门和镍基合金圆风门，其中烯土耐磨圆风门采用了特殊材料及特殊加工工艺，具有极强的耐磨性，其耐磨性是普通圆风门的8—10倍；根据结构特点可分为74DD型圆风门和新型圆风门。

多叶片钢制圆风门按公称通径区分，编制规格定DN1000~DN4000等18种。

多叶片钢制圆风门用于圆形管路中，可以用来截断介质流通，也可以用它来调整介质流速。驱动装置可以采用手动、电动或气动。驱动装置安装在风门壳体上，也可以固定在其他位置再通过拉杆进行远方传动。1. 主要技术参数：工作压力：30KPa工作温度：420 功能：关断、调节流通介质；风、烟气、含粉乏气内漏：1%，外漏：0，连接方式：法兰螺栓连接（也可焊接）2.多叶片钢制圆风门订货时，应提供以下使用工况参数：最高工作压力（P）：Pa;最高工作温度（t）：；工作介质；风门在管道中的用途及位置；连接方式；操作要求。

公司坚持以质量求生存，靠服务促发展之方针。质量可靠，用户至上，是我们的宗旨。竭诚欢迎广大新老用户到本厂参观、考察、洽谈指导。咨询电话：13803173185