

聚氨酯A级防火保温板超薄五莲红饰面

产品名称	聚氨酯A级防火保温板超薄五莲红饰面
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:300*450 颜色:红色
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

产品详情

关键词：超薄石材复合板，保温装饰一体板，保温装饰复合板，聚氨酯A级防火保温，超薄石材饰面板，大理石装饰板，超薄石材，超薄大理石，超薄石材价格，超薄石材加工，保温装饰一体板厂家，外墙保温装饰板，保温复合一体化板

邦提牌聚氨酯A级防火保温超薄五莲红饰面板是上海邦提公司自行研制生产的新型外墙A级防火保温复合板。其特征为：保温复合板采用独特的盒式加强结构，聚氨酯A级防火保温超薄五莲红饰面板外壳采用无机聚合物砂浆，保温复合板夹芯保温材料为聚氨酯发泡保温材料，盒内加强结构连接了保温复合板的贴墙面和外墙装饰石材，专用保温复合板胶粘剂使聚氨酯复合A级防火保温超薄石材饰面板贴墙面与墙体合二为一，将保温复合板与建筑结合成一个整体。公司还采用特制的加强铝合金专用挂件，将聚氨酯复合A级防火保温超薄石材饰面板与墙体连接。形成独特的湿贴加干挂相结合的安装方式，更加保证了高层建筑的安全。

邦提牌外墙A级防火保温复合板是由粘结层、超薄石材、耐碱网格布、加强立筋、锚固件、密封材料、聚胺脂发泡材料等组成。外墙A级防火保温复合板不仅适用于新建筑的外墙外保温与装饰，也适用于旧建筑的节能和外墙装饰改造。聚氨酯复合A级防火保温超薄石材饰面板既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；外墙A级防火保温复合板既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑，冷热桥作用少，节能保温效果好。

聚氨酯复合A级防火保温超薄石材饰面板与传统外墙外保温加花岗岩干挂的优势

聚氨酯复合A级防火保温超薄石材饰面板安全防火性能高，达到A2级（中华人民共和国建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624 - 2006）防火要求。传统意义上的薄抹灰系统，只是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将聚氨酯保温板贴、挂在外墙上，然抹抗裂砂浆，压入玻璃纤维网格布，做成外墙外保温系统。聚氨酯保温板本身防火等级属于B甚至C级，在使用中达不到《中华人民共和国公安部关于2011年3月14日下发一公消（2011）65号红头文件》的要求。而在聚氨酯复合A级防火保温超薄石材饰面板中，保温复合板是采用邦提公司独有的专利蛋壳式结构，聚氨酯保温板中间以优质耐碱玻纤布为筋骨，外壳采用专用的无机聚合物砂浆，形成一个大的整体。同时用加强筋将聚氨酯保温板分割成一个个独立的空间

，就算有意外过火，也只能在一个几公分的砂浆封闭空间里，不会形成燃烧。（整个产品就好象船体的隔离仓，每个仓都是独立封闭的，就算有的出了问题，也不会影响到其它的地方）。这就达到了中华人民共和国建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624 - 2006中规定的A2防火的标准要，提高了外墙外保温系统的防火性能。

聚氨脂复合A级防火保温超薄石材饰面板绿色环保，节约资源。传统的花岗岩干挂，要求选用的花岗岩石材厚度不低于2.5CM。在今天提倡绿色环保意识和提倡保护及合理利用地球矿产资源的现代化文明的社会里，花岗岩石材作为地球上一种有限的矿产资源，越来越受到各国政府和人民的关注。而“邦提”牌聚氨脂复合A级防火保温超薄石材饰面板则采用超薄石材做为外墙装饰饰面石材，超薄石材的厚度一般6MM左右，只有干挂花岗岩石材厚度的四分之一甚至更少。对于节约石材矿产资源——特别是稀、奇、特花岗岩石材，超薄石材的生产和使用无疑是符合上述要求和发展趋势的，不仅可以节约和有效利用我国的名贵花岗岩石材资源和进口的名贵石材，而且超薄石材具有原有花岗岩石材的放射性低、吸水率均匀、抗腐蚀耐风化、坚实耐用、花色自然和抗污易清洁等优点。

[tp://www.scbwzs.com](http://www.scbwzs.com) <http://sc.shbounty.com>

电话：15805388977 15662099099 庞经理