

泌阳红超薄石材保温板

产品名称	泌阳红超薄石材保温板
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	390.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:300*300 应用:外墙保温
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

产品详情

关键词：超薄石材复合保温板，超薄石材保温一体板，保温装饰一体板，超薄石材复合板价格，超薄石材保温装饰板，超薄石材防火保温板，石材保温装饰一体板，外墙保温装饰一体板，石材保温一体板，保温复合石材板，超薄石材切割机

“邦提”牌泌阳红超薄石材保温板是上海邦提公司自行研制生产的新型外墙A级防火保温装饰一体板。天然泌阳红超薄石材复合保温板是有泌阳红超薄石材、粘结层、耐碱网格布、加强立筋、锚固件、密封材料，铝合金不锈钢配件等组成。产品采用独特的盒式加强结构，外壳采用无机聚合物砂浆，防火保温装饰一体板夹芯保温材料可根据甲方要求加工订做，盒内加强结构连接了石材保温复合板的贴墙面和超薄石材饰面，专用胶粘剂使超薄石材复合板贴墙面与墙体合二为一，将防火保温复合板与建筑结合成一个整体。公司还采用特制的加强铝合金专用挂件，将外墙保温装饰一体化板与墙体连接。形成独特的湿贴加干挂相结合的安装方式，更加保证了高层建筑的安全。

邦提泌阳红超薄石材保温板的应用优势：

泌阳红超薄石材保温板工厂化生产，保证产品质量。超薄石材保温装饰复合板是上海邦提公司将超薄石材用专用胶粘剂贴在特制的带加强柱的超薄石材复合保温板上。产品在工厂规模化生产，一次成型，有严格的生产流程、技术标准，避免施工现场因为施工条件、工人制作水平的差异等因素对产品质量造成的负面影响，使每一块天然泌阳红超薄石材复合保温板的质量有了可靠的保证。

泌阳红超薄石材保温板绿色环保，节约资源。传统的花岗岩石材干挂，要求选用的花岗岩石材厚度不低于2.5CM。而超薄石材保温装饰复合板是使用泌阳红超薄石材作为外墙饰面，超薄石材厚度仅有6MM，只有干挂花岗岩石材厚度的四分之一甚至更少，可以节约和有效利用我国的花岗岩石材资源和进口名贵石材，既节约了资源又降低了成本。所以天然泌阳红超薄石材复合保温板比传统的花岗岩干挂更加环保和节约石材资源。

泌阳红超薄石材保温板安装标准更严格，质量有保证。根据《外墙饰面砖工程施工及验收规范》JGJ123—2000的有关规定，水泥基粘结材料应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547的技术要求并按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定，在试验室进行制样检验粘结强度不应小于0.6MPa。并且明确要求不得使用不得采用有机物作为主要粘结材料。在国家的相关规定中，也对防火保温装饰复合板的强度有统一的标准：面板与保温材料拉伸粘结强度 0.10Mpa。而我国现行的花岗岩干挂检测标准中，也要做相关的检测试验：（1）针对干挂花岗岩依靠膨胀螺栓传递力的特点，对不锈钢内膨胀螺栓进行抗拔试验，抗拔能力必须大于设计要求。（一般为800kg）。（2）对销子与花岗岩连接进行破坏测试，必须达到其受力大于设计强度（500kg/m²）的情况下，花岗岩与销子连接完好。不难看出，相对于防火保温装饰复合板粘结强度每平方0.6MPa（约合60000千克力/m²）和拉伸粘结强度 0.10Mpa（约合10000千克力/m²），花岗岩干挂设计强度仅为800千克和500千克/m²，超薄石材保温一体板安全性能比花岗岩干挂更高。

泌阳红超薄石材保温板使用时间长，与建筑同寿命。防火保温装饰复合板采用独特的盒式加强结构，外壳采用无机聚合物砂浆，保温材料根据要求加工订做，盒内加强筋结构连接了防火保温复合板的贴墙面和外墙装饰石材，专用水泥胶粘剂使外墙A级防火保温装饰一体化板贴墙面与墙体合二为一，成为一个整体。由于无机聚合物砂浆与建筑材料的组成成份、膨胀系数、耐腐蚀性相似的良好特性，保证了超薄石材防火保温装饰复合板与建筑的使用年限相同。

泌阳红超薄石材保温板重量轻，有效减轻建筑物承重，延长建筑使用寿命。超薄石材饰面防火保温装饰复合板使用的6MM的超薄石材作为外墙装饰的饰面石材，超薄石材重量仅有18KG，加上防火保温装饰复合板也不过30公斤。而传统的花岗岩干挂，仅外墙干挂石材每平方高达80KG，再加上花岗岩干挂需要的龙骨挂件等，整个建筑物就要承载数千吨的重量。若一幢建筑物原来用30000平方米的花岗岩石材，改用超薄石材后重量至少减轻1800吨以上。因此使用超薄石材保温一体板重量轻极大的减轻了建筑物承重量，延长了建筑物的使用年限。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

手机:15805388977 15662099099 庞经理