

白锈石外墙A级防火保温装饰复合板

产品名称	白锈石外墙A级防火保温装饰复合板
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:600*900 应用:外墙保温
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

产品详情

关键词：超薄石材复合板，保温装饰一体板，保温装饰复合板，超薄石材防火保温装饰板，外墙装饰一体板，超薄石材复合板价格，外墙外保温装饰板，石材保温复合板，石材保温装饰一体板

白锈石外墙A级防火保温装饰复合板在安装时采用干挂加湿贴的安装方式，固定保温装饰复合板主要是依靠专用的胶粘剂，直接将保温装饰复合板固定在建筑物外墙壁上，保温复合板上的挂件只是起一个辅助的作用。与传统的花岗岩干挂安装相比，不再使用龙骨挂件，具有安装方便、易操作等优点。因此白锈石外墙A级防火保温装饰复合板不仅可以降低原材料生产成本，还可节约施工工时70%以上。特别对于一些旧楼的改造，很多建筑受条件的限制无法做外墙保温和花岗岩干挂，抛光面五莲红超薄石材复合板也可以轻松完成。

白锈石外墙A级防火保温装饰复合板的优势

邦提白锈石外墙A级防火保温装饰复合板重量轻，大大降低建筑物的承重。超薄石材的质量轻，仅为普通外墙装饰石材的三分之一，有数据表明，6毫米厚的超薄石材外墙装饰板每平方米重量不足18kg，8mm厚的超薄花岗岩饰面石材重量不足25kg。若一幢建筑物外墙装饰原来用30000平方米的天然花岗岩石材干挂，改用超薄石材作为饰面石材后重量至少减轻1800吨以上，极大降低了建筑的承重，延长了建筑的使用年限。并且经国外建筑外墙装饰板使用超薄石材板证实，白锈石外墙A级防火保温装饰复合板能较好的经受地震、热胀冷缩等各类恶劣环境的考验。

白锈石外墙A级防火保温装饰复合板是由粘结层、白锈超薄石材、耐碱网格布、加强立筋、锚固件、密封材料，铝合金不锈钢配件等组成。防火保温装饰一体板外侧可任意涂抹、粘贴装饰涂料和外墙装饰饰面石材，体现了防火保温装饰一体板的灵活性。特别是与“邦提”超薄石材锯石机生产的超薄花岗岩、超薄大理石等石材，直接粘贴为超薄石材饰面保温装饰一体板，超薄石材厚度可加工至3mm，极大地降低了保温装饰一体板的重量,减轻了楼体的负重，保护了楼体结构，延长建筑物的使用年限。相对于传统的花岗岩石材干挂施工，白锈石外墙A级防火保温装饰复合板具有造价低，安全美观，施工

工期短等优点，更从根本上解决了传统的外墙装饰不保温，保温无法直接进行外墙装饰的难题。

白锈石外墙A级防火保温装饰复合板解决了传统的保温不装饰、装饰不保温的难题。传统的外墙外保温加花岗岩干挂，是采用薄抹灰保温系统做完外墙外保温后，再将花岗岩干挂在保温层外面。这种薄抹灰保温系统在实际应用中施工时间长，安全隐患大，稍有慎就会发生火灾，而且长期使用容易产生开裂、脱落。而保温装饰一体板是上海邦提公司将超薄石材用胶粘剂贴在特制的带加强柱的防火保温复合板上。超薄石材防火保温装饰复合板工厂化生产，使外墙保温和外墙装饰一次完成，有效地防止了外墙外保温系统开裂、脱落隐患。即提高了效率、节约了成本，又保证了工程质量。

白锈石外墙A级防火保温装饰复合板防火性能好，达到国家检测A2标准。我们现有的保温材料中，只有玻璃丝棉、岩棉、发泡水泥和保温砂浆可以达到国家A级的防火标准，受产量、保温效果、复合方式等影响，有些工程在施工时选择了挤塑板、苯板或是聚氨脂等保温材料。这些材料受材质的限制最高达到B1级的防火标准，达不到国家消防部门要求的A级防火的标准。而经过六面复合做成防火保温装饰复合板后，这些保温材料也可以达到国家规定的复合A级，即A2的防火标准。

邦提公司是最大的超薄石材生产厂家，主要加工定做生产各种规格的超薄石材，超薄石材保温装饰一体，超薄石材复合板，外墙保温一体板等。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

联系电话：15805388977 15662099099 庞经理