

酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板

产品名称	酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:300*450 应用:外墙保温
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

产品详情

关键词：外墙装饰保温板，保温装饰一体板，超薄石材复合板，酚醛复合板，超薄石材保温板，外墙保温装饰一体板，超薄石材复合板加工

酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板产品介绍：

“邦提”牌酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板是上海邦提公司自行研制生产的新型外墙A级防火保温复合板。其特征为：保温复合板采用独特的盒式加强结构，酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板外壳采用无机聚合物砂浆，保温复合板夹芯保温材料为酚醛树脂保温材料，盒内加强结构连接了保温复合板的贴墙面和外墙装饰石材，专用保温复合板胶粘剂使酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板贴墙面与墙体合二为一，将保温复合板与建筑结合成一个整体。公司还采用特制的加强铝合金专用挂件，将酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板与墙体连接。形成独特的湿贴加干挂相结合的安装方式，更加保证了高层建筑的安全。

酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板的优势

酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板重量轻、施工方便。酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板使用的6MM的超薄石材，超薄石材重量仅有18KG，加上保温复合板也不过30公斤。而传统的花岗岩干挂每平方高达80KG，再加上花岗岩干挂需要的龙骨挂件等，若一幢建筑物原来用30000平方米的花岗岩石材，改用超薄石材后重量至少减轻1800吨以上。极大的减轻了建筑物承重量，延长了建筑物的使用年限。从施工方面考虑，产品在安装时采用酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板干挂或采用保温复合板专用胶粘贴均比普通板材用水泥沙浆粘贴和干挂具有用胶少、易操作、购买方便的优点，而且一人或少数几个就可完成，不仅可以降低原材料生产成本，还可节约施工工时70%以上，特别是直接粘贴，使用保温复合板专用胶具有良好的保水性和隔离性，较好地解决了饰面石材因泛碱而造成的污染问题，从而也避免了因采用水泥砂浆粘贴而造成的饰面石材水斑和白华现象的出现。

酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板绿色环保，节约资源。传统的花岗岩石材干挂，要求选用的花岗岩石材厚度不低于2.5CM。在今天提倡绿色环保意识和提倡保护及合理利用地球矿产资源的现代化文明的社会里，花岗岩石材作为地球上一种有限的矿产资源，越来越受到各国政府和人民的关注。而“邦提”牌酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板则采用超薄石材做为外墙装饰饰面石材，超薄石材的厚度一般6MM左右，只有干挂花岗岩石材厚度的四分之一甚至更少。对于节约石材矿产资源——特别是稀、奇、特花岗岩石材，超薄石材的生产和使用无疑是符合上述要求和趋势的，不仅可以节约和有效利用我国的名贵花岗岩石材资源和进口的名贵石材，而且超薄石材具有原有花岗岩石材的放射性低、吸水率均匀、抗腐蚀耐风化、坚实耐用、花色自然和抗污易清洁等优点。

酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板解决了传统的保温不装饰，装饰不保温的难题。传统的外墙外保温加花岗岩干挂，采用粘接砂浆或者是专用的固定件将酚醛泡沫保温材料贴、挂在外墙上，然抹抗裂砂浆，压入玻璃纤维网格布，做成保护层，最后加做外墙装饰，将花岗岩干挂在外墙墙面上。这种薄摸灰保温系统，长期使用容易产生开裂、脱落。而酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板是上海邦提公司将超薄石材用花岗岩石材粘结剂贴在特制的带加强柱的酚醛保温复合板上。酚醛复合板一次成型，工厂化生产，避免施工现场湿作业，单体安装，有效地防止了外墙外保温系统开裂、脱落和冷热桥的隐患。由于采用了先进的专利施工工艺，用聚合物砂浆使酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板与墙体有效的粘结，从而保证了酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板的耐久性，经二十五次冻融试验，各项指标均达到或优于国家标准。真正做到了耐久不脱落。同时，公司还采用特制的加强铝合金专用挂件，将酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板与墙体连接，形成独特的湿贴加干挂相结合的安装方式，更加保证了高层建筑的安全，彻底解决了在外墙防火保温层上粘贴超薄花岗岩的问题。

酚醛复合A级超薄花岗岩外墙装饰保温板安全防火性能高，达到A2级（中华人民共和国建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624 - 2006）防火要求。传统意义上的薄摸灰系统，只是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将酚醛保温板贴、挂在外墙上，然抹抗裂砂浆，压入玻璃纤维网格布，做成外墙外保温系统。酚醛保温板本身属于B级，在使用中达不到《中华人民共和国公安部关于2011年3月14日下发一公消（2011）65号红头文件》的要求。而在酚醛复合a级超薄花岗岩外墙装饰保温板中，保温复合板是采用邦提公司独有的专利蛋壳式结构，酚醛保温板中间以优质耐碱玻纤布为筋骨，外壳采用专用的无机聚合物砂浆，形成一个大的整体。同时用加强筋将酚醛保温板分割成一个个独立的空间，就算有意外过火，也只能在一个几公分的砂浆封闭空间里，不会形成燃烧。（整个产品就好象船体的隔离仓，每个仓都是独立封闭的，就算有的出了问题，也不会影响到其它的地方）。这就达到了中华人民共和国建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624 - 2006中规定的A2防火的标准要，提高了外墙外保温系统的防火性能。

酚醛树脂保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低，不扩散火焰，耐火焰穿透，防火性能出色，并且具有良好的保温节能效果。酚醛树脂保温板分子结构中含有氢、氧、碳元素，高温分解时，溢出的气体无毒、无味，对人体、环境均无害，符合国家绿色环保要求。故此，酚醛树脂保温板是十分理想的防火、绝热、节能、美观的环保绿色保温材料。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

联系电话：15805388977 15662099099 庞经理