

ST-3 ST-4 ST-6 LH100

产品名称	ST-3 ST-4 ST-6 LH100
公司名称	徐州市六和测控技术有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:六和
公司地址	徐州市铜山经济开发区龙山科技工业
联系电话	0516-83501219 15190668075

产品详情

简介：

LH100振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，传感器底部用M10×1.5螺钉固定。

LH100振动速度传感器配接LH6011、LH6012振动监视保护仪，可测量各种旋转机械的轴承绝对振动，可以早期发现各种旋转机械的故障，输出标准4-20mA电流信号，送给PLC、DCS和DEH系统等。

电气指标：

灵敏度：20mv/mm/s

频率响应：2到1000 Hz

自振频率：10Hz

可测振幅：2000 μm(P—P)

最大加速度：10g

物理指标：

外形尺寸：35×80mm

重量：约350g

测量方向：垂直或水平

环境指标：

温度：-10 到+100 ，相对湿度 90%

订货指南：

LH100—AXX—BXX—CXX

测量方向AXX：01—垂直

02—水平

03—垂直、水平两用

接头选项BXX：01—航空插头

02—直接引线

03—接线端子

电缆长度CXX：订货时以1 m 递增，例如：010=1.0m默认2m

SZ-6、SZ-6C、SZ-6B、SZ-4V、SZ-4H、SZ-6i、SG-2 SG-2F振动速度传感器