

水性钢结构防锈漆

产品名称	水性钢结构防锈漆
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:DS10-1
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

产品详情

水性钢结构专用漆系列产品由进口树脂、优质精制颜填料、添加剂配置而成，以水为稀释剂，无毒、无味、无污染，不燃不爆，确保了环境保护和消防安全，保障了劳动者的身体健康，是传统钢结构漆的最佳换代产品。

应用范围：专用于黑色、有色金属管材、钢结构件的防锈防腐装饰，也适用于其他结构部件的防腐装饰。
产品特点：耐候、耐水；附着力强；漆膜坚韧；保色性好；干燥快。
施工工艺：涂装前应将钢结构件表面的灰砂、焊渣、油污、松动的厚锈浮锈、旧漆皮及冷轧钢板上面的防锈油清理干净；使用前将漆浆充分搅拌均匀，可加入1-20%自来水或工业酒精进行稀释；本产品适用于刷涂、喷涂、浸涂、滚涂和高压无气喷涂；施工时保持良好的通风环境；不得在环境温度低于5℃ 湿度大于80%的状况下施工；施工时，若不小心溅触到皮肤与眼睛时，应立即用清水冲洗，视情况看医生；施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合，以防变质。

清洗：使用后立即用水清洗工具。

储存：开罐后随时盖紧。产品保存于干燥、通风、荫凉处（5-35℃）。

保质期：在不开原包装情况下有效保质期12个月，生产日期请参阅包装桶标签。

产品技术指标

*漆膜颜色及外观：平整光滑颜色符合标准样板

*细度 um：60

*干燥时间：表干 2h，实干 24h

*柔韧性 mm : 1

*硬度 (铅笔) : hb

*光泽 60 : 商定

*耐冲击 kg.cm : 50

*附着力级 : 1