

# 水性醇酸面漆

产品名称	水性醇酸面漆
公司名称	常州本洲涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本洲 型号:DS10-7
公司地址	常州武进区郑陆镇东青
联系电话	0519-85555072 18661107130

## 产品详情

水性醇酸面漆是由改性水性树脂、颜料、功能性填料、特殊助剂精制而成，以水为稀释剂。voc含量低于有关国家标准，易施工，干燥快，漆膜坚韧，防锈性好，对底材有很好的保护性。

用途：适用于工业设备、机械制造、五金交电、家用电器等行业的金属防锈涂装。

特点：环保；附着力强；遮盖力好；不燃、不爆、安全可靠。施工工艺：

- 1、可采用刷涂、喷涂、辊涂方法施工，适量加水兑稀，请勿加水过量；
- 2、被涂装物体表面应清洁，无油污、浮灰、锈斑等；
- 3、涂装时，若有烘干线，为加速漆膜干燥，可在90℃以下烘干，并使流平时间不少于15分钟，烘干时间不少于25分钟；
- 4、施工时，严禁与其他的涂料及有机溶剂混合以防变质，施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。

储存与运输：产品在不开原包装情况下有效储存期12个月，储存在阴凉通风处。

储存温度：5℃ -35℃。运输时防严寒、日光暴晒和雨淋。注意事项：

- 1、用水稀释，避免偏酸，兑稀时应遵循少量多次的原则；
- 2、用剩的漆应单独存放，再用时维护pH值为7.5-8.5；
- 3、温度低于5℃或湿度高于80%不宜施工。

## 产品技术指标

项目 指标

漆膜颜色及外观： 铁红、灰色，符合标准样板及其色差范围，平整光滑

光泽 60°： 10-30

粘度（25℃ 涂4杯）s： 80

比重 g/ml : 1.2-1.4

固体分 % : 45

干燥时间 : 表干 h 1 , 实干 h 24

硬度 (铅笔) : hb

附着力级 : 1