

保护膜,乐达保护膜,pe保护膜批发

产品名称	保护膜,乐达保护膜,pe保护膜批发
公司名称	雄县乐达保护膜厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:乐达 型号:OM1109
公司地址	雄县昝岗镇昝东村
联系电话	0312-5717858 13722296033

产品详情

前挡风玻璃是安全驾驶的窗口，对人身安全非常重要，因此，前挡风玻璃的贴膜总是力求完美，但碰到两难的抉择应该何从下手呢？清晰与隔热哪个更重要呢？

不可否认，隔热对汽车玻璃来说很重要，前挡风玻璃一般是倾斜的，太阳照射的面积可能更广，因此玻璃贴膜具有一定的隔热效果是无可厚非的一个性能。但是它与清晰比起来，则显得薄弱了。

影响管材保护膜粘性的因素：

- 1.润湿：压敏胶只有与被粘物体表面有良好润湿才能实现紧密接触，为物理化学结合创造条件
- 2.分子的移动和扩散：压敏胶分子会向被粘材料表面移动，当两者之间的距离键小于5A时，会产生物理化学结合
- 3.渗透：胶层流动，在一定压力下向凹槽与空隙处渗透，使两者的接触面积增大，这时胶粘剂与被粘材料之间便产生了机械结合力

选择乐达生产的管材保护膜，不会让您失望！

YD-1100管材同步缠绕机优点：

产品操作简单，安装于管材生产线牵引机后切割机前，整体采用变频微机控制匹配管材生产同步缠绕，不影响其他任何挤出设备。包装同步免工时，包装牢固，对产品的堆放、搬运、储存、运输、施工、起到很好的保护作用，提高管材外包装质量，提高管材档次，提高自身品牌。

技术参数：

1、外形尺寸：1800*1100*1600毫米（长×宽×高，可以定做具体尺寸）

2、机器自重350kg

3、薄膜系统中心环内孔直径为500毫米

4、薄膜系统中心环0-80转/分钟

5、包装速度每分钟1-18米可调

6、使用宽度250毫米，纸芯内径78毫米PE膜

7、薄膜缠绕重叠量0-100毫米可调

8、电机功率1.1千瓦

9、三面机械式固定机构

10、机器顶端有吊孔，底面有插孔，方便搬运

11、安全门开关报警

12、附安全防护门

售后服务：

1、我们公司会派专业的技术人员上门为您安装调试，直到您满意为止！

2、我们公司保修一年，终身维护，一年之内有任何质量问题我们会免费为您维修！

3、我们公司会有专业的技术人员教您如何正确操作、使用该产品，直到您学会为止！