# 保护膜,乐达保护膜,pe保护膜批发

产品名称	保护膜,乐达保护膜,pe保护膜批发
公司名称	雄县乐达保护膜厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:乐达 型号:OM1109
公司地址	雄县昝岗镇昝东村
联系电话	0312-5717858 13722296033

# 产品详情

前挡风玻璃是安全驾驶的窗口,对人身安全非常重要,因此,前挡风玻璃的贴膜总是力求完美,但碰到两难的抉择应该何从下手呢?清晰与隔热哪个更重要呢?

不可否认,隔热对汽车玻璃来说很重要,前挡风玻璃一般是倾斜的,太阳照射的面积可能更广,因此玻璃贴膜具有一定的隔热效果是无可厚非的一个性能。但是它与清晰比起来,则显得薄弱了。

#### 影响管材保护膜粘性的因素:

1.润湿:压敏胶只有与被粘物体表面有良好润湿才能实现紧密接触,为物理化学结合创造条件

2.分子的移动和扩散:压敏胶分子会向被粘材料表面移动,当两者之间的距离键小于5A时,会产生物理 化学结合

3.渗透:胶层流动,在一定压力下向凹槽与空隙处渗透,使两者的接触面积增大,这时胶粘剂与被粘材料之间便产生了机械结合力

选择乐达生产的管材保护膜,不会让您失望!

#### YD-1100管材同步缠绕机优点:

产品操作简单,安装于管材生产线牵引机后切割机前,整体采用变频微机控制匹配管材生产同步缠绕,不影响其他任何挤出设备。包装同步免工时,包装牢固,对产品的堆放、搬运、储存、运输、施工、起到很好的保护作用,提高管材外包装质量,提高管材档次,提高自身品牌。

## 技术参数:

- 1、外形尺寸:1800\*1100\*1600毫米(长×宽×高,可以定做具体尺寸)
- 2、机器自重350kg
- 3、薄膜系统中心环内孔直径为500毫米
- 4、薄膜系统中心环0-80转/分钟
- 5、包装速度每分钟1-18米可调
- 6、使用宽度250毫米,纸芯内径78毫米PE膜
- 7、薄膜缠绕重叠量0-100毫米可调
- 8、电机功率1.1千瓦
- 9、三面机械式固定机构
- 10、机器顶端有吊孔,底面有插孔,方便搬运
- 11、安全门开关报警
- 12、附安全防护门

### 售后服务:

- 1、我们公司会派专业的技术人员上门为您安装调试,直到您满意为止!
- 2、我们公司保修一年,终身维护,一年之内有任何质量问题我们会免费为您维修!
- 3、我们公司会有专业的技术人员教您如何正确操作、使用该产品,直到您学会为止!