

新华柜式脉动真空灭菌器

产品名称	新华柜式脉动真空灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南（6号）天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

新华柜式脉动真空灭菌器

结构设计

该灭菌器主体组件均以国际水平为质量标准，采用世界一流sus304不锈钢材质，与灭菌物品接触的各处采用镜面抛光，光滑平整，无死角，易清洗，避免了传统不光滑引起残留细菌繁殖，完全符合美国fda标准及gmp的要求，也符合欧洲的idf标准。尤其是主体采用了等离子焊接新工艺，大大提高了灭菌器的内在和外表质量。

新华柜式脉动真空灭菌器

技术参数：

订货号	xg1.ucd-100m	xg1.ucd-135m	xg1.ucd-185m	xg1.ucd-300m
设计压力			-0.1/0.25mpa	
最高工作压力			0.23mpa	
真空下限			-0.080mpa	
灭菌温度			115-138	

温度显示精度				0.1
压力显示精度				1kpa
腔体材料			06cr19ni10不锈钢 (304不锈钢)	
容积	100l	135l	185l	300l
内腔尺寸	400*850mm	500*710mm	500*950mm	632*1000mm
外形尺寸 (l*w*h)	1250*730*1660mm	1110*750*1742mm	1350*750*1742mm	1400*890*1742mm
净重	260kg	400kg	460kg	750kg
电压	380v	380v	380v	380v
电源频率	50hz	50hz	50hz	50hz
功率	11kva	11kw	11kw	17kw

新华柜式脉动真空灭菌器 公司简介

山东新华现已发展成为以医疗器械及装备、制药装备、医疗服务为主要业务板块，可为用户提供消毒供应中心整体解决方案、制药装备系列整体解决方案、放射诊疗整体解决方案、数字化手术室整体解决方案、口腔整体解决方案、医用环保及供氧工程整体解决方案、实验动物保障系统整体解决方案、体外诊断试剂及仪器、生物医学材料及耗材九大产品线的中国医疗器械行业龙头企业。新华柜式脉动真空灭菌器xg1.ucd成熟，新华消毒供应中心整体解决方案、制药装备系列整体解决方案、放射诊疗整体解决方案的产量、质量和市场占有率高。

新华柜式技术特点

l 密封门采用了电动升降和压缩气密封技术，在实现可靠密封的同时，大大减轻了操作者开关门的劳动强度，使该灭菌器的自动化程度达到新的水准。l 上位机采用了触摸屏作为人机控制界面，可动态显示工作流程及工作过程中的温度、压力、时间等参数，使得操作更加直观、方便，用户还可根据需要进行特殊组态和方便地进行手动操作。

l 下位机采用了现代新型控制装置 - - 可编程序控制器(简称pc机)进行程序控制, 具有功能强,可靠性高,使用灵活等特点。

l 采用机械强制脉动真空的空气排除方式, 经多次抽真空多次注入蒸汽, 彻底消除灭菌室内的冷点, 使空气排除量达到99 % 以上, 完全排除温度“死角”和“小装量效应”, 保证了可靠的灭菌效果。l 该灭菌器有单扉和双扉(既单门和双门)之分, 双扉灭菌器可实施有菌区与无菌区的有效隔离, 满足国家药品生产管理gmp规范要求。

l 主要控制件及阀件全部选用国际优质件配套, 大大提高了该类设备的稳定性和可靠性。