

S8081X灼热丝试验箱

产品名称	S8081X灼热丝试验箱
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8081X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8081X灼热丝试验箱

型号S8081X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8081X灼热丝试验箱

一、灼热丝试验箱适用范围

适用于电工电子产品、家用电器及其材料进行着火危险试验，模拟灼热元件或过载电阻之类的热源或点

火源在短时间所造成的热应力。本仪器采用钢结构喷涂，进口仪表显示、操作方便、性能稳定，适用于各级质检部门和相关企业进行耐燃试验使用。

二、灼热丝试验箱执行标准

本仪器根据IEC60695、GB5169.10-11和GB4706.1标准中“灼热丝试验方法”的要求设计制造

三、灼热丝试验箱技术参数

1. 工作电源：AC220V，50Hz，500W

2. 加热温度：室温-960° 范围内连续可调

标准规定：灼热丝用简单的电路加热，，不应有用于保持温度反馈装置或反馈回路。因此，该温度的保持方法是用电流保持，实验时，电流大小不变。

3. 灼热时间：0.01-99h99，±0.1S(时间范围可调)，精度要求：±15

4. 起燃时间：0.01-99h99，自动记录，手动暂停

5. 火焰熄灭时间：0.01-99h99，自动记录，手动暂停

6. 灼热丝对试样压力：1±0.2N. 限压深度为7mm。

7. 灼热丝：4镍（80%）铬（20%）按规定尺寸制成。

四、灼热丝试验箱规格要求

8. 热电偶：0.5 铠装镍铬/镍铝丝,K分度（备注：.该热电偶是耗品，要易于更换）

9. 采用光电停止开关,使限位更加精准.

10. 手动式调温装置,使操作更得心应手.
11. 大于0.5立方米.
12. 操作面板设在右边,方便操作.
13. 超大玻璃视窗,使试验过程更加明了.
14. 自动脱离:试样达到规定灼热时间后,自动脱离灼热丝。- 15、外形尺寸：宽×深×高（1200×610×1000）mm
- 16、外箱材质：静电烤漆和不锈钢材质根据客户需求订做。

五、相关产品推荐

S8081X针焰试验机

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机